

荣丰石油机械 洗井车厂家 南阳洗井车

产品名称	荣丰石油机械 洗井车厂家 南阳洗井车
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

产品详情

洗井车的应用，改变了传统的洗井方式，使洗井工作得到了未有的推进。洗井车从推广应用到现在，累计洗井井次达到800井次，井筒水质得到了根本性的改变，为油田的注水开发顺利进行起到了有力的保障作用。由于目前该洗井车的洗井压力不能超出12.5Mpa，对于洗井压力超出12.5Mpa的注水井，无法洗井，洗井车自带动力及污水处理装置，污水边洗边处理，洗井过程对其它井不产生影响，不给大战污水处理增加负担。

清蜡车厂家相信您肯定知道清蜡车主要用于油田清蜡解冻作业，南阳洗井车，采用集中自动控制系统，温度和压力可根据工艺要求自行设定，操作简单，可进行手动或自动控制。

- 1、越野性强：采用中国重汽底盘，越野能力强，机动性强。
- 2、绿色环保：设备可利用自备水（净水、污水、污油均可）、伴热掺水、计量站返回液体、油井自身产出液为介质，700型洗井车价格，与地层配伍性好，不污染油层，高压洗井车，不排污水。
- 3、装备齐全：该设备吸纳了现代航天超导技术、模糊控制技术，洗井车厂家，提高了智能化程度。

洗井车正常工作风险提示：

- 1.车辆伤害：车辆行驶过程中防止发生交通事故。
- 2.高空坠落：操作人员在作业时上下车辆容易摔落或滑到磕碰伤人。
- 3.机械伤人：在作业过程中产生高压，防止管线伤人。
- 4.物体打击：操作人员在作业时连接管线容易砸伤手指

洗井流程：

- 1)打开井口闸门和洗井车的管道过滤器闸门，建立循环
- 2)打开斜板除油器进出口闸门，开始1)步骤流程
- 3)进出口水质基本一致时，打开核桃壳进出口闸门，开始第二流程
- 4)进出口水质基本一致时，打开纤维球进出口闸门，开始第三流程
- 5)进出口水质基本一致时，打开纤维束进出口闸门，开始第四流程
- 6)进出口水质基本一致时，洗井结束
- 7)施工完毕后缓慢关闭闸门，拆除管线，恢复井口、井场原貌，恢复注水

荣丰石油机械(图)-洗井车厂家-南阳洗井车由河南荣丰石油机械有限公司提供。河南荣丰石油机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！