

济南信发汽配原装现货 鹰潭FOOB.H40.216重汽博世碳氢喷射阀

产品名称	济南信发汽配原装现货 鹰潭FOOB.H40.216重汽博世碳氢喷射阀
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

尿素箱作为大型车辆的重要配件之一，FOOB.H40.216重汽博世碳氢喷射阀批发，其顶部安装有传感器总成、通气装置等，底部安装有残液释放螺塞孔。

尿素箱

尿素箱的部件介绍

- 1、尿素溶液加注口：用来加注尿素溶液；
- 2、吸入管接头：与尿素泵连接，给尿素泵供应尿素溶液；
- 3、放尿素塞：位于尿素箱底部，用来放空尿素溶液；
- 4、冷却水管路接头：引入发动机冷却水，用于冬季尿素箱加热；
- 5、通气孔：用来保持尿素箱内部气压与外界平衡；
- 6、回流管接头：与尿素泵连接，用于尿素泵回流；
- 7、尿素液位温度传感器：用来测量尿素溶液的液位与温度。

尿素箱的选材

1、白色尿素箱

这类尿素箱可以便于观察尿素液位，一般不设置观察窗，鹰潭FOOB.H40.216重汽博世碳氢喷射阀，尿素

箱上不做刻度线。但箱中的尿素容易光解。

2、黑色尿素箱

这类尿素箱内的尿素不容易光解，箱体上采用了观察孔，目前在市场上应用十分之广。

尿素箱的安装

尿素箱一般和油箱同侧安装，FOOB.H40.216重汽博世碳氢喷射阀价格，距离油箱应近一点，方便尿素加注。但是二者又不能贴在一起，因为电控燃油系统的回油会造成油箱温度较高，有可能会加热尿素，引起尿素性质的变化，以此造成后处理系统不能正常工作。但是现在也有车型油箱和尿素箱集成在一起的设计。

尿素箱的保养

- 1、尿素报报警后就需加注尿素溶液。先把尿素加注盖外表面进行清洁，然后用钥匙打开尿素加注盖，将合格的尿素溶液加入车辆尿素罐中，后拧紧尿素加注盖。
- 2、不定期检查，如发现通气阀或加液口处出现白色结晶，这类情况可用清水冲洗，也可用湿布擦拭。
- 3、不定期检查插件及管路接头是否良好。
- 4、通气阀如发现堵塞，可旋下，然后用清水清洗或更换。
- 5、每一年都要对尿素箱清洗一次：打开尿素罐底部放水螺塞进行清洗，FOOB.H40.216重汽博世碳氢喷射阀厂家，以此放出罐内沉淀。
- 6、清洗SCR系统零件不能使用自来水，必须使用纯净水，以免造成SCR系统污染的情况。

在尿素箱（净重约5.8Kg）顶端安装有传感器配成、换气设备等，底端安装有残液释放出来螺塞孔。传感器总程中包含液位仪传感器和温度传感器，可磁感应液位高度和尿素温度；集成化在传感器总程上的换热器可利用汽车发动机制冷水的热量为严寒气温下结冻的尿素开展解除冻结。尿素箱里尿素液力传动管通道应配有尿素初过滤装置，以避免超过0.毫米的颗粒物残渣进到喷涌系统软件。壳体顶端应布局有通用性阀以均衡尿素箱里、外工作压力。尿素箱底端应设立残余液释放出来螺塞孔。

尿素有光解的有机化学特点，一般对尿素的存储规定是荫凉少光的自然环境下。许多选用深色的瓶身便是为了更好地避免遇光产生光解反映。而在货车上的尿素箱也多外露在车外界，因此货车尿素箱一般状况下应用黑色壳体的较多，那样能够防止长期太阳底下暴晒导致的尿素产生光解。由于尿素一旦光解得话，一方面很有可能会导致催化反应减少，乃至还会导致催化器无效。

济南信发汽配原装现货-

鹰潭FOOB.H40.216重汽博世碳氢喷射阀由济南信发汽车配件有限公司提供。“传感器 氮氧传感器 尿素泵 尿素喷嘴 喷油器 喷油泵 液位”选择济南信发汽车配件有限公司，公司位于：山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102，多年来，济南信发汽配坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南信发汽配期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。