

玻璃砂 正拓磨料 玻璃砂用途

产品名称	玻璃砂 正拓磨料 玻璃砂用途
公司名称	南京正拓磨料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号
联系电话	13952014638

产品详情

玻璃珠主要物理指标：

- 1、外观：圆整、透明、无明显气泡和杂质
- 2、主要成份：钠钙玻璃组成
- 3、软化点：710-730
- 4、密度：2.4-2.6g/cm³
- 5、成圆率：道路反光标线用珠 80%，工业喷丸用珠 90%

玻璃珠的用途很广泛一般用于服装、晚礼服、鞋、帽、手袋、头饰、毛纺织、珠绣、灯饰、工艺品的上面用于装饰，非常漂亮。

改善纹理布局及颜色的连续性

玻璃珠较大的用途是人造大理石。在美国，玻璃砂规格，制造商正在使用这种填料，它有以下优点：

改善冲击性能，玻璃砂厂家，正确配方制造的产品其性能高于人造大理石协会的要求。

改善纹理布局及颜色的连续性，玻璃砂，使得产品更加美观、耀目。

降低固化时间，具有较快的模具周转速度。

改善冲击强度，玻璃砂用途，提高抗龟裂能力，降低产品的破损率。

改善机械加工性，减少去飞边、切割、钻空和打磨的时间。

玻璃珠产品技术指标：

1、化学成份：SiO₂>67%，CaO>8.0% MgO>2.5% Na₂O<14%，

Al₂O₃ 0.5-2.0 Fe₂O₃>0.15其他2.0%

2、比重：2.4-2.6克/立方厘米

堆积密度：1.5克/立方厘米

莫氏硬度：6-7莫氏

洛氏硬度：48-52 HRC

外观：光洁、圆整、玻璃透明无杂质

成圆率：85%以上

3、磁性粒子不超过产品重量的0.1%

4、玻璃珠珠体内气泡含量低于10%

5、不含有任何硅树脂类成份

玻璃砂-正拓磨料-玻璃砂用途由南京正拓磨料有限公司提供。“磨料,磨具,喷砂设备及配件”选择南京正拓磨料有限公司，公司位于：南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号，多年来，正拓磨料坚持为客户提供好的服务，联系人：周总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正拓磨料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事南京棕刚玉，江苏棕刚玉厂家，安徽棕刚玉价格的厂家，欢迎来电咨询。