

## 沥青瓦品牌 河北沥青瓦 合肥真赞新型材料公司

产品名称	沥青瓦品牌 河北沥青瓦 合肥真赞新型材料公司
公司名称	合肥市真赞新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号
联系电话	18927296668 18927296668

### 产品详情

条水平线要弹在距离檐口333mm处，其他水平弹线之间的间隔为142mm，在实际施工时，可作少量调整，但间距不能大于142mm，每一张彩色沥青瓦顶部要同所弹的水平线吻合。对于屋面与垂直墙的交接，叠合沥青瓦，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定。在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。

在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。在层沥青瓦毡瓦铺设前，先要铺设初始层(檐口处应设置檐口滴板)，初始层瓦由沥青瓦油毡瓦去掉瓦裙切割而成，初始层尚屋面的坡底处直接铺设，有粘接胶的一面朝上，并偏向檐口处，与屋面接触的面涂抹沥青胶，并用屋面钉固定在屋面上。为了确保沥青瓦产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺层上弹线，垂直方向的中心线与到脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。

吸声隔音性：多彩玻纤瓦屋面能够吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证顶层住户的安静生活。耐腐蚀性：多彩玻纤瓦屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑等现象。沥青瓦优点方面：，波形沥青瓦生产厂家，造型多样，适用范围广。第二，隔热、保温。第三，屋顶承重轻，。第四，河北沥青瓦，施工简便，综合成本低。第五，无破碎之忧。第六，色彩丰富，美观环保，第七，防水，耐腐蚀，第八，抗风，防尘自洁。沥青油毡瓦在中国正大面积应用，近两年对其称谓相当不规范，沥青瓦品牌，可能会在设计与施工单位造成概念上的混乱，影响将来技术交流。因此，对这类产品的命名有必要再予以明确。

沥青瓦品牌-河北沥青瓦-合肥真赞新型材料公司由合肥市真赞新型材料有限公司提供。合肥市真赞新型材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥真赞——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号，联系人：张经理。同时本公司还是从事合肥仿古砖，安徽仿古砖，仿古青砖的厂家，欢迎来电咨询。