

# 合肥消防泡沫 消防泡沫厂家 安徽强消

产品名称	合肥消防泡沫 消防泡沫厂家 安徽强消
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

## 产品详情

### 消防水炮的三种控制方式解释

消防水炮的三种控制方式解释1、消防控制中心自动控制：当红外线探测器探测到火灾时，向系统信息处理主机发出报警信号，信息处理主机通过通信RS485接口向火灾自动报警系统发出报警信号，并可通过显示器显示准确的火灾报警发生处的地理、地址信息，同时消防炮集中控制盘自动启动相应位置的消防炮，通过消防炮上的水平、垂直扫描探测机构进行搜索定位并锁定着火源后，消防泡沫装置，启动水泵、打开电动阀，消防水炮喷射灭火，着火源熄灭后，恢复初始状态。2、消防控制中心远程控制：当火灾发生，红外探测器交火灾信号传至消防控制中心，控制中心值班人员手动选择并启动相应的消防炮，将炮位摄像机的视频图像显示在主控操作台的显示屏上，操纵炮的控制摇柄进行搜索定位并锁定着火源，按下启动按钮启动水泵、电动阀，消防炮喷射灭火，着火源熄灭，合肥消防泡沫，恢复初始状态。3、手动控制：火灾发生时，在消防泵能启动而其他设备全部断电的情况下，人能到达消防炮安装位置，可以用手直接摇动消防炮上的垂直、水平转动手轮及电动阀上的手轮，对准火源，消防泡沫厂家，喷射灭火。

### 水炮系统的合理流量和射程与被保护空间的大小密切

水炮的合理选择水炮的射程与其炮口的压力和流量成正比。水炮系统的合理流量和射程与被保护空间的大小密切相关。水炮位置的设置既要考虑对建筑平面的影响，又要使水炮射程过大。如果范围大，炮口压力和流量就大，必然会增加工程投资。水炮系统水量计算根

据规范第4.13条“消防炮的水量按同时使用的水炮和给水管网的注水量之和计算”；第4.5.7条“在人口密集的公共场所的室内大空间建筑物内设置的消防炮，应能使两门高压水的喷射同时保护任何部位。水炮系统用水量为两台水炮1h用水量与水炮管网容积之和。水炮增压泵的供水是两门炮的流量。

消防水炮的技术功能优势体现：4大技术、5大功能特点、3大优势卖点、2大技术要求等。帮你\*详情、\*系统的了解消防水炮，从而在采购、安装、使用的过程中\*加\*\*。消防水炮4大技术：1、采用红外紫外复合探测技术，发现火情早、准确率高、范围广、无盲点；2、采用总线制图像传输技术，结合现场彩像信号进行远程人工手动控制；3、带有自动柱状/雾状喷嘴，近距离喷射雾化，消除下方死角；4、采用柱状喷水时，覆盖面积广，穿透力强。

合肥消防泡沫-消防泡沫厂家-

安徽强消(推荐商家)由安徽强消消防科技有限公司提供。安徽强消消防科技有限公司是安徽 芜湖 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽强消领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽强消更加美好的未来。