

洗砂机 洗砂机 青州市三联重工设备

产品名称	洗砂机 洗砂机 青州市三联重工设备
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

购买制砂机时一定要看第三代制砂机

什么样的制砂机设备?这个问题对于想要购买制砂机设备的用户，一定都存在的疑问，这里建议大家，在选购前可以悠闲考虑第三代制砂机，第三代制砂机在特性、结构和工作原理上都具有很大的优势，下面我们一起来看看。

第三代制砂机性能特点：

出料粒度小、粒型均匀、生产能力大、锤头寿命长、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺简化、结构简单、维修方便、运行平稳等特点。

第三代制砂机结构组成：

主要有回转部、护板部和箱体部组成，回转部的轮芯上有多个非重叠排列的锤架，洗砂机，锤头固定在锤架上，锤头宽度大于锤架和轮毂，轮芯由数个轮毂组成一体，固定于主轴上，洗砂机报价，主轴两端用滚动轴承座支承于机架上，护板组成分成若干块固定于箱体上，保护箱体不受磨损，并形成不同型式的反击破碎腔;箱体分成上下两部分，用螺栓连接，便于拆装和检修;

每个第三代制砂机生产厂家的理念不同，其设备的质量、性能也不同，当然价格也不同。因此，当您购买第三代制砂机的时候一定要多看看，多了解下每个第三代制砂机生产厂家的特点，听听销售部人员的

讲解，然后再选中适合自己的一款制砂机设备。

机器的安装

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

洗砂机的使用

- 1、确认设备接线无误，接通电源。
- 2、顺序启动各绿色按钮，启动间隔时间5秒，空运转5分钟。
- 3、确认各部位空运转正常后，水槽注满清水，装载机向料斗加料，轻负荷运转，确认无异常后，调至正常产量工作。
- 4、若发现异常，非特殊情况禁止使用急停按钮。
- 5、机前应将料斗和水槽中的料排空（冬季应将水槽冲洗干净且将水放净）然后顺序按下各红色按钮，洗砂机价格，切断电源。

介绍一下洗沙机的正确操作与保养：

1.
开洗砂机前，必须对各润滑点检查，是否有足够的润滑脂，做到定期加注黄油。连接螺栓必须紧固。
2.
启动电机后，洗砂机采购，一定要等运转正常后，先开水泵，调整水的流量，才能开始逐渐加料。
3. 停止运转前必先停止加料，待箱槽内所有物料排尽之后，确定水箱内没有物料了才能停机。
4. 应经常检查洗砂机叶片的磨损情况发现问题及时更换，以免因损坏而造成不必要的损失。
5. 该洗砂机结构合理，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离虽大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生。

洗砂机报价-洗砂机-青州市三联重工设备(查看)由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重

工设备制造有限公司是从事“淘金船,淘金设备,挖泥船,混凝土砂石分离机,制沙洗沙生产线”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。同时本公司还是从事挖沙船厂家,挖沙船价格,挖沙船哪里好的厂家,欢迎来电咨询。