

合肥永欣|颜色多样 陶土砖供应商 上海陶土砖

产品名称	合肥永欣 颜色多样 陶土砖供应商 上海陶土砖
公司名称	合肥永欣建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道同福石材城
联系电话	18955113224 18955113224

产品详情

我们先说一下烧结砖的优点，烧结砖是由陶土烧制而成，陶土砖生产厂家，其主要特点：抗冻融、防滑、耐磨损、无污染。

耐磨损：大家都知道，强度越高的产品，抗磨损能力也就越强，烧结砖有着优异的抗耐磨性能。

无污染：烧结砖其材料都是以天然的陶土矿物质烧制而成，其中不添加任何化学染料，所以烧结砖为纯天然色的产物，没有任何污染。

以上就是烧结砖的优异的性能，当然其性能还有很多，这里就不一一介绍了，大家可以在施工中细心发现。

烧结砖裂纹是影响产品质量的一个关键因素，轻者影响产品质量等级的评定；重者危及用户，上海陶土砖，销售困难；严重的甚至造成大批产品报废，给经营者带来不可挽回的经济损失。pc砖厂家了解到，有的砖厂投产多年一直受产品裂纹的困扰，究其原因，主要是没有找准裂纹的成因，陶土砖报价，无法对症下药，所以问题也得不到。接下来PC砖厂家介绍一下原料原因造成的裂纹原因。

1、干敏系数过高。干燥敏感性系数用来衡量产品裂纹倾向性的大小，干敏系数越高，产品形成裂纹的倾向性越大，反之越小。当干敏系数大于2时，裂纹几乎不可避免；当干敏系数小于1时，产品一般不易形成裂纹。这种类型的裂纹在一些黏土砖厂和一些黏土掺量高的砖厂较为常见。

2、塑性太差。原料塑性太差会造成成型困难，成型时裂纹严重，即便勉强成型，因坯体质量差、机械强度低，抵抗裂纹的能力就差，在干燥、焙烧过程中就容易产生裂纹。PC砖厂家发现，这种情况就好比有的人身体素质差，一遇天气变冷就容易感冒，而身体素质好的人抵抗气温变化的能力强，陶土砖供应商，遇冷就不容易感冒。

3、泥料的颗粒级配不合理。所谓颗粒级配，即指泥料中各种粒径颗粒所占的比例。一般要求有三种粒径：细粉料的含量决定了泥料的塑性，一般应占35-50%；填充性颗粒应占20-65%，这部分颗粒的作用是限制坯体产生过渡的收缩、裂纹、变形；粗骨料应占0-30%，不做粗骨料饰纹时可不用。

在日本，这种砖已经家喻户晓，几乎日本所有的建材市场都在出售这种砖。园林景观砖里所含很高的铁的成分，已经被科学研究证明对我们人体是非常有益的。40mm厚度的园林景观砖所铺装出的地面，已经可以大大的满足家用轿车的跑压力度，甚至十几吨的消防车开上来都不会对其造成伤害，是理想的停车场铺装用砖。

在中国国内，这种砖也已经逐步被越来越多的客户了解和使用。在北京、天津、内蒙、青岛、临沂、潍坊、上海、淄博等地区越来越多的广场上、马路两侧、停车场、小区地面都有了园林景观砖的身影。

合肥永欣|颜色多样(图)-陶土砖供应商-上海陶土砖由合肥永欣建材有限责任公司提供。合肥永欣建材有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！