

# 兰迪斯外墙涂料厂家 立石漆批发 宁德立石漆

产品名称	兰迪斯外墙涂料厂家 立石漆批发 宁德立石漆
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

## 产品详情

外墙涂料底漆作用？外墙涂料底漆选购技巧？

其实不然，外墙底漆施工效果的好坏与基层处理有很大的因素，立石漆批发，如果底漆没有施工或施工不当，常常出现表面起霉，立石漆价格，脱皮，咬底等问题。

可见外墙底漆是整个墙面施工工艺中的重要组成部分，宁德立石漆，对外墙底漆施工的作用主要包括：

- 1、加固基层对比较疏松的内墙腻子起到加固保护的作用；
- 2、降低和均匀基层吸水性，防止由内墙腻子吸水性大且不均匀产生的面漆漆膜不均，颜色有色差等问题；
- 3、提高涂层在腻子上的附着力，底漆一般粘度较低，立石漆施工，表面张力略低，粒子细，流动性好，容易渗透进腻子表面，产生良好的附着力；
- 4、封闭效果，底漆能渗透到腻子层中填充毛细孔，能有效地阻止腻子中的盐、碱等有害物质随着水分蒸发向漆膜表面迁移，影响面漆表面效果和漆膜整体性能。

刚性防水：刚性防水材料的主要特点是做出来就像水泥，产品主要也是水泥基的，例如双组份聚合物改性水泥灰浆。

柔性防水：柔性防水材料的主要特点是以卷材、油毡为主。目前较好的选择是高分子防水卷材，改性沥青油毡次之，而纸胎油毡已经是逐渐淘汰的了，不宜再用。

对于外墙防水涂料品种，外墙防水涂料性能分类有了很好的了解，在以后的工程装修中对于外墙防水涂料的选择有了很好的鉴解，同时为消费者营造和谐温馨的家庭氛围，有了好的外墙防水涂料可以解决在

工程建筑的寿命，还可以美化以及创造结实的建筑物，为社会做贡献。

钢丝刷方法：在砖、水泥和其他石材以及木器的裂纹上，使用硬质金属手刷（沿垂直方向清刷）。动力钢丝刷仅适用于难以处理的区域，而且使用时必须非常小心。

打磨方法：经过刮削的表面应该用砂纸打磨光滑。当基材是木器或钢材时，可以选用动力打磨工具，如电动砂带磨光机。

动力冲洗的方法清洗：距表面15至20公分的高压清水流可去除旧的、松动的漆膜。请勿使用刺激性很强的清洁剂或漂白剂！始终保持水平或向下倾斜的角度进行喷射。向上的角度会使壁板受损。由于喷射可能会击碎玻璃并损坏密封的部位，所以对门或窗附近的区域进行冲洗时需小心操作。

化学清除方法进行清洗：强溶剂型清除剂对多数油性涂料和乳胶漆、底漆、着色剂和清漆都很有效。化学清除剂仅可用于表面朝上的小型区域。

兰迪斯外墙涂料厂家(图)-立石漆批发-宁德立石漆由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州市兰迪斯环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!