

# 实验室空压机 滁州空压机 华大通用|节能环保

产品名称	实验室空压机 滁州空压机 华大通用 节能环保
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

螺杆式空气压缩机属于容积式压缩机，滁州空压机，其活塞采用螺杆的形式；这是现今使用的zui主要压缩机类型。螺杆压缩元件的主要部件是凸形转子和凹形转子，这两个转子相互靠近移动，使它们之间及腔内的体积逐渐减小。螺杆式的压力比取决于螺杆的长度和外形以及排气口的形状。螺杆元件没有装备任何阀门，不存在产生不平衡的机械力。因此可以在高的轴速下工作，而且可以兼顾大流量和小的外部尺寸。

空压机严禁超压使用，出厂时已设定无油螺杆空压机空压机使用z高压力为8bar安/全泄压为8bar，否则会使储气罐bz的危险。电源电压：应注意电源电压与无油螺杆空压机空压机铭牌之电压相符。电源电压高于空压机的适用电压时，有可能引发人身事故并损毁空压机，电源电压低于空压机适用电压时，会引起启动不/良，甚至损坏马达，压缩机只可用于加压空气，低压空压机，在任何情况下都不可处理其他气体，不可用于抽吸液体、微粒、固体和任何可能导致bz的物质。及时切断电源：下班不使用时，柴油空压机，养成及时切断电源的习惯。移动无油空压机，电源开关一定要切断。

空压机的基础:空压机的基础应建立在硬质土壤上，在安装前将基础水平面抹平，实验室空压机，以避免振动发生。如装在楼上，须做好防振措施，否则振动传至楼下或产生共振现象，极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s（皮带传动）和7.1 mm/s（联轴器传动）以下，可以不做特殊的基础，建议砌一个高约120mm，长宽略大于空压机底面积的平台地基，以利于排污。

实验室空压机-滁州空压机-华大通用|节能环保(查看)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司是从事“空压机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何经理。