

# 天津断桥铝门窗设计 天津断桥铝门窗 天津美家中亚门窗

产品名称	天津断桥铝门窗设计 天津断桥铝门窗 天津美家中亚门窗
公司名称	美家中亚（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街5号(明港工业园E座1号)
联系电话	17526607507 17526607507

## 产品详情

断桥铝门窗壁厚70系列选用的壁厚

断桥铝门窗玻璃一般是多厚

再薄也要用5mm的，这要根据具体情况，通常都用钢化中空玻璃。

一般都是5+12+5的中空玻璃，也可以选择用钢化玻璃，这是常用的。

60和70系列断桥铝门窗壁厚

70系列选用的壁厚1.8mm的铝材，60系列选用的壁厚1.4mm的铝材。保温效果，强健程度70型材要比60型材好很多。

70系列型材用的是5+22+5(两块5mm厚度的玻璃，中间的空气层是22mm)的中空玻璃，60系列型材用的是5+12+5(两块5mm厚度的玻璃，中间的空气层是12mm)的中空玻璃。隔音隔冷隔热程度上，70系列就比60系列要高很多了。

断桥铝门窗配置:双层中空钢化玻璃

## 断桥铝门窗配置：双层中空钢化玻璃

这是目前家居装饰门窗市场的一种基本配置，也是一种使用较多的玻璃配置。普通双层中空玻璃包括：5+12a+5、5+18a+5、5+25A+5、5+27a+5等配置，用于不同类型的断桥铝合金窗。以北方为例，家居装饰门窗基本采用70系列断桥铝门窗，玻璃配置为5+27a+5中空玻璃，此配置仅适用于有一般隔声要求的房屋。如果对隔热有特殊要求，建议使用三层中空钢化玻璃和夹层中空钢化玻璃。

三层中空钢化玻璃比普通双层玻璃多出一层玻璃。正是因为增加了一块玻璃，窗户的整体隔热效果得到了改善。玻璃的k值系数达到了1.77。我们知道窗户的隔热效果主要取决于k值。k值越小，窗户的隔热效果越好。目前市场上大多数门窗的K值在2.0-3.0之间，远低于欧美等发达国家的标准水平。为了降低门窗的K值，使窗户更加保温节能，需要选择更好的玻璃配置，降低K值。

## 铝包木门窗的优点：

- 1.良好的隔热和隔音性能。它使用的木材大部分是进口木材，经过相应的脱脂、干燥等处理，天津断桥铝门窗，含水率在合理范围内。铝和木头通过特殊的连接件连接，两者之间有一定的距离，中空玻璃的中空缝隙达到9mm。安装后密封隔音效果好，还能起到一定的保温作用。
- 2.良好的防水防潮性能。它的防水性能好，因为它的玻璃和边框之间用了特殊的玻璃垫，同时加了隔离胶，所以能有效防止雨水直接渗入室内，起到一定的减震作用。
- 3.五金配件质量好。它采用进口品牌五金配件，质量好，使用寿命长，表面油漆不易脱落。除此之外，其他材料透气性好，天津断桥铝门窗设计，吸附性好，不脱落，不变色。

天津断桥铝门窗设计-天津断桥铝门窗-天津美家中亚门窗由美家中亚（天津）科技有限公司提供。美家中亚（天津）科技有限公司为客户提供“断桥铝门窗,铝包木门窗,铝木复合门窗”等业务，公司拥有“美苑,广东伟业,欧米德资,美家中亚”等品牌，专注于金属窗等行业。，在天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街5号(明港工业园E座1号)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柳经理。