

隔音屏障施工 隔音屏障 源海博创

产品名称	隔音屏障施工 隔音屏障 源海博创
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，隔音屏障施工，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

声屏障岩棉性能特点：1、绝热性能：绝热性能好是岩棉制品的基本特性，隔音屏障报价，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能：岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

在日常过程中声屏障厂家进行维护是很必要的，隔音屏障工程，一般金属声屏障在初次安装时要对其表面进行清理，保持其表面的干燥。当金属声屏障安装完成后，要定期的对其表面进行清洗，清洗之后要用干燥清洁的抹布或其他工具将其表面擦干。

特别是在污染严重或是腐蚀比较厉害的地方，一定要对金属声屏障进行频繁的维护，这样金属声屏障的使用寿命才能延长。对于透明声屏障的养护方法，声屏障厂家也是要对其定期进行清理，一方面是延长使用寿命，另一方面，透明声屏障落灰尘后会影晌整体效果，透光度也会受影响。所以声屏障厂家提醒透明声屏障更要注意清洁这一块。

武汉源海博创科技有限公司具备具备综合的工程方案设计和定制化产品研发能力，在减振降噪设计、振动噪声在线监测、声学测试与分析以及产品声学优化设计等方向，为客户提供技术服务，业务范围涉及海洋船舶、机械制造、电力能源等领域。

小区声屏障有那些你不知道的特点？

1.隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；

2.吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；

3.小区声屏障耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。

4.美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

5.经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，隔音屏障，可节省施工费及人工费。

6.方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。

隔音屏障施工-隔音屏障-源海博创(查看)由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司

实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。源海博创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！