

# 旋扣器 商泰

产品名称	旋扣器 商泰
公司名称	西安商泰进出口有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:商泰 型号:XFK-77Q
公司地址	西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座
联系电话	029-86153510 13759905830

## 产品详情

品牌	商泰	型号	XFK-77Q
用途	在钻井过程中利用液压或气压做动力，驱动方钻杆旋转		钻孔直径 196.85 ( mm )
外形尺寸	797 × 635 × 741 ( mm )	重量	325kg ( t )

### 旋扣器设计特点

方钻杆旋扣器是在钻井过程中利用液压或气压做动力，驱动方钻杆旋转，与小鼠洞卡钳配合使用，因而自动完成接单根的一种专用装置。其特点是安全、高效、减轻工人劳动强度。除快速接单根外，还可用在打捞作业，找寻方向或需要慢转的钻井工具上，以及钻大小鼠洞用

xfk - 77y ( q ) 型方钻杆旋扣器是根据美国先进样机，结合国内情况研制的，这种旋扣器具有结构紧凑、使用灵便、安全可靠等特点。

xfk - 77y ( q ) 型方钻杆旋扣器主要由液压或气动马达、壳体、驱动轴、减速齿轮、主齿圈、棘轮牙嵌、轴承、密封件、制动圈和制动弹簧等部分组成。

### 气动旋扣器参数

型号type	xfk-77q型
最大输出扭矩max output torsional moment	980n.m(100kgf.m)
最大输出转速max output rotary speed	109r/min

总传动比speed ratio	22.98:1
夹持外径clamp outside diameter	196.85mm(73/4 )
外形尺寸outline size	797 × 635 × 741mm
重量weight	325kg
气动马达参数air pressure motor parameter	
气动马达型号air pressure motor type	tm × 15a
额定功率rated power	14.7kw ( 20ps )
转速rotary speed	3000rpm
耗气量air consumption	300l/s
进气压力intake pressure	0.5mpa
接气口螺纹air inlet pipe screw thread	g11/4

我们将竭诚为您服务，品质优良，价格优惠是我们经营的宗旨，希望有意购买的用户来电来函，我们将给您一个满意的答复！