

防爆配电箱生产厂家 合肥配电箱 安徽长龙|型号齐全

产品名称	防爆配电箱生产厂家 合肥配电箱 安徽长龙 型号齐全
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱、柜的所有技巧指标必须合乎标准及设计请求。人应明白生产的产品履行的标准，并依据所依据的标准供给相应的、行标或企标（企业标准应高于或行标）。配电箱的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号（箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号），暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。配电箱的板材的落地柜用2.0mm厚冷轧板制造，照明配电箱及把持箱大于即是600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。

配电箱体内空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置，保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时从左向右排列，开关预留位应为一个整位。配电箱内空气开关配线作业条件及现场准备工作，1、箱体安装完毕。2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图纸、配电箱安装要求。配电箱的特点：选用的箱底、安装支架、箱盖等可拆装结构，箱内设有零线、接地端子排，智能配电箱厂家，箱壳上下均有敲落孔

。配电箱属于经济型开关配电箱，防爆配电箱生产厂家，可装各种微型断路器、86型插座等，且能够作为线路过载和短路保护。

配电箱内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱内的电源母线，应有色彩分相标记。相序标色 L1 黄 L2 绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿。配电箱内配线要顺直不得有绞接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀，合肥配电箱，导线弯曲应一致，且不得有死弯，防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。配电箱空开零线配线照明及插座回路一般采用 2.5mm² 导线，每根导线所串连空开数量不得大于 3 个。空调回路一般采用 2.5mm² 或 4.0mm² 导线，一根导线配一个空开。

防爆配电箱生产厂家-合肥配电箱-安徽长龙|型号齐全由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司位于合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷合肥滨湖国际企业港一期23#、25#。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前长龙电气在配电装置中享有良好的声誉。长龙电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。长龙电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。