

高压配电柜 长龙电气 合肥配电柜

产品名称	高压配电柜 长龙电气 合肥配电柜
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

宽度300mm及其以上的配电箱，高低压配电柜多少钱一台，其顶部要设置过梁。动力箱二次线归顺整齐，带电箱盖跨接良好，应在其配电线路的末一级配电箱处设置自动切换装置。低压漏电断路器箱柜 ARC；双电源自动切换箱柜 AT；多种电源配电箱柜 AM；刀开关箱柜 AK；电源插座箱 AX；建筑自动化控制器箱 ABC；设备监控器箱 ABC；住户配线箱 ADD。浪涌保护器接地端应与配电箱保护接地线接地端子板连接，配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接；带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接；

宽度300mm及其以上的配电箱，其顶部要设置过梁。动力箱二次线归顺整齐，合肥配电柜，带电箱盖跨接良好，应在其配电线路的末一级配电箱处设置自动切换装置。我们平时看到多家多户用电的时候，大多是由一个配电柜里面发出来的，配电板的电路图分为一次原理图和二次原理图：一次原理图即为主电路原理图，二次原理图即为控制电路的原理图。

不同回路的PE线不能压接在同一端子上，无法保证每一回路的用电安全；金属线槽、桥架不能作为其他设备接地的连续导体；插座PE线不能串接；住宅开关箱要加过欠压保护器。

配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，高压配电柜价格，防止室内、外温差变化大，高压配电柜公司，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料；额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。

高压配电柜价格-长龙电气(在线咨询)-合肥配电柜由安徽长龙电气集团有限公司提供。高压配电柜价格-长龙电气(在线咨询)-合肥配电柜是安徽长龙电气集团有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：舒经理。