

ycs 03支柱阀液压试验台

产品名称	ycs 03支柱阀液压试验台
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

技术特点 1、本试验台为自动化试验台，人工进行参数设置后，试验过程由计算机控制完成；计算机为工业控制计算机。 2、试验过程可以手动、自动自由转换，操作方便；试验时，先用用户自备的大流量外接乳化液泵站进行初撑，然后再进行各类试验。 3、试验台可以根据程序自动对加载框架移动挡块进行调整、固定。 4、试验数据由的传感器测量，检测精度达到标准要求； 5、试验过程根据需要进行存储，存储后自动形成报表，根据需要随时打印

立柱试验台的制作方法

立柱试验台，包括有升柱表、回柱表、升柱表、回柱表、检修表、升柱表、回柱表、转换阀、保压单向阀、低压电机、液位控制器、保压单向阀、保压单向阀、浮球、低压泵、隔离网、高压电机、多级循环增压器、高压溢流阀和滤网，其特征在于：所述的立柱试验台设置有升柱表、回柱表、升柱表、回柱表、检修表、升柱表和回柱表，所述的升柱表和回柱表与保压单向阀连接，所述的升柱表和回柱表与保压单向阀连接，所述的检修表与转换阀连接，本实用新型具有结构紧凑、系统简单、拆装方便、降低维护成本等优点。

结构特点及原理简介

3.1结构特点

试验台集中了动力部分、控制部分、电气控制及保护部分。它既满足矿用立柱千斤顶的试验，又可满足常规液压元件的调试检修，其主要特点如下：

、油系统采用手动变量柱塞泵（31.5MPa，15L/min）。

配备外接乳化液泵，ygs-03支柱阀液压试验台，增大了充液的流量，提高了试验的工效，试验台内配有低压乳化液充液泵，保持了设备的完整性、成套性。

增压缸采用大容量双作用增压缸。大容量输出单缸达1.9升，它与油系统中设置的小流量调速阀组合，满足试验标准中要求的60MPa压力下、0.04L/min的小流量性能试验。

采用电动卸荷保压阀，提高操纵使用的可靠性，降低劳动强度，同时保压元件选用煤矿常规的保压单向阀，便于维修保养和配件的更换。

采用低压表自动保护阀，避免因误操作引起的低压压力表损坏。

大小流量两档采用电动操纵，油乳化液系统自动保护，保压到时报警等。

试验台适用于范围广，既涉及支架阀柱类，又涉及支柱三用阀，真正做到一机在手，试验全有。ygs-03支柱阀液压试验台由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司是从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。