

穿线管生产厂家 穿线管 志祥钢塑管

产品名称	穿线管生产厂家 穿线管 志祥钢塑管
公司名称	天津志祥钢塑复合管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区陈官屯镇工业园区天津志祥钢塑复合管有限公司
联系电话	18920271122

产品详情

为什么电线一定要用穿线管?

为什么电线一定要用穿线管？

保护电线

如果直接埋进水泥砂浆中，水泥里的硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层，导致电线绝缘下降而造成短路，而且一旦受潮，漏电的现象就难以避免。所以，装修时电线要穿管了才能埋墙里，防止电线被腐蚀老化。

安全用电

如果电线直接埋墙里，电线工作所产生的热量没有空间散热，就会引起过载而埋下安全用电隐患。电线穿管，如果发生线路故障导致漏电甚至着火，线管便是后一道保护屏障。万一电器短路造成绝缘层着火，线管能起到阻止火苗蔓延的作用，因为线管是用阻燃材料做的，本身不会燃烧。

水电安装基本的穿线知识

水电安装基本的穿线知识

1、强上弱下：在我们决定电线走地的话，那布线的时候一定要遵循强电走上，而弱电走下！还要遵循横平竖直的原则，避免交叉！

2、开槽：开槽的深度要盖过管道为主，而宽度根据其电线的多少来决定！

3、穿电线：线管布好后统一穿电。遵循同一回路穿统一管，总根数不能超过8根。电线总截面积不超过管内截面的40%。（注：电源线和通讯线不能穿入同一根线管）

4、配管导线：穿入线管导线的那一头一定要在接线盒里，线头要保留其150mm！

5、强弱电箱：在设置强弱电箱的时候，配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器，分数路经过控开后，分别控制照明，空调，插座等。而控制开关的工作电流，一定要与终端电器大工作电流相匹配！一般情况下，照明10A，插座16A，柜式空调20A，进户40-60A。

穿线管还有防火的作用，穿线管价格，万一电器短路造成电线绝缘层着火，线管能起到阻止火苗蔓延的作用，因为线管是用阻燃材料做的，穿线管，本身不会燃烧，通常称为“阻燃管”，如果没用线管，穿线管生产厂家，电线旁边还有其它线料或物就危险了。

一般管布的直角大家都会担心穿线时会死线，拉不动，但只要拉线方法正确，都是可以顺利穿线的。按着一般的穿线步骤就是先用水平尺校正好底盒固定好，接着根据线路及用电器功率布线管并且固定好，后开始穿入相应规格的电线。

穿线管生产厂家-穿线管-志祥钢塑管由天津志祥钢塑复合管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津志祥钢塑复合管有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!