

# 濮阳LED单色显示屏 信阳联丰光电显示屏

产品名称	濮阳LED单色显示屏 信阳联丰光电显示屏
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：信阳联丰光电科技有限公司

- 1、实现了24小时全天候实时的在线监测。
- 2、为了提供准确的颗粒浓度信息，可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
- 3、设定了报警管理，濮阳LED单色显示屏，超限后向手机上发送短信，及时预警，提高实时监测的有效性。
- 4、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动延误传输的数据;断电不丢失已采集存储的数据。
- 5、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
- 6、实现数据的存储管理，对监测点的数据图形展示，曲线分析，超限超标报警统计等，为监管部门提供决策依据。

产品参数主要参数参数

范围分辨率准确度PM2.5测量范围(0 ~ 1000)  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   $1 \mu\text{g}/\text{m}^3 \pm 2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  PM10

测量范围(0 ~ 1000)  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   $31 \mu\text{g}/\text{m}^3 \pm 2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$

采样流量2.0L/min  $0.1\text{L}/\text{min} \pm 2.0\%$

大气压(80 ~ 106)kPa  $0.01\text{kPa} \pm 0.53\text{kPa}$ 环境温度(-30 ~ 50) 0.1  $\pm 2.0$

相对湿度(0 ~ 100)%RH  $0.1\%RH \pm 3.0\%RH$

噪声模块30dB~130dB  $1\text{dB} \pm 0.5\text{dB}$ 采样动力

在led显示屏市场，濮阳LED单色显示屏安装，并不是所有的小间距led显示屏都能满足上述要求，在选购产品时，切忌片面的关注产品的分辨率，要充分考虑现有的信号设备是否支持相应的视频信号。小间距led显示屏凭借其超高清的显示画面与细腻的展示效果吸引着用户。我们多光电小间距led显示屏采用全新制作工艺，克服了传统SMD小间距无法客服的困难，突破了小间距led显示屏防潮、防尘、防撞击的瓶颈。

现在是液晶拼接的时代，液晶拼接屏拥有优异的性能、合理的价格在国内外市场受到了广泛的欢迎。其拥有高达5~8万小时的使用寿命，系统稳定，维护成本低，是目前很大的大屏显示系统。液晶拼接屏去边框，濮阳LED单色显示屏批发，两侧纤细设计，运用小于1毫米排线，明显优于一般显示设备的BSV液晶拼接技术。势必在监控领域掀起一场液晶无缝拼接热潮，将形成市场需求的“井喷效应”。液晶拼接屏成为目前比较热门的大屏显示系统，技术比较成熟，清晰度高、维护方便，也还不错，市场需求量较大。

濮阳LED单色显示屏-信阳联丰光电显示屏由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳联丰光电科技有限公司在舞台灯具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，联丰光电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：陈炽。同时本公司还是从事信阳LED大屏幕，信阳LED屏，信阳显示屏的厂家，欢迎来电咨询。