

德阳西门子变频器中国授权总代理商

产品名称	德阳西门子变频器中国授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

德阳西门子变频器中国授权总代理商

变频器 变频器特殊应用场合

1.如高环境温度.高开关频率.高海拔等，此时会导致变频器降容，变频器需要放大一档选择。2.使用变频器驱动高速电机时，由于高速电机电抗小，导出电流值增加。因此，高速电机变频器的容量略大于普通电机。3.驱动防爆电机时，变频器无防爆结构，应将变频器设置在危险场所以外。4.选择变频器时，一定要注意其防护等级是否与现场情况一致。其他1.变频器驱动缠绕转子异步电机时，主要使用现有电机。由于纹波电流容易发生过电流跳闸，因此应选择比一般容量稍大的变频器。2.对于压缩机.在振动机等高转距波动负荷和油压泵有峰值负荷的前提下，应了解工频运行情况，选择额定导出电流大于其大电流的变频器。3.当变频器控制罗茨风机时，由于其起动电流大，在选择变频器时必须注意变频器的容量是否足够大。4.使用变频器驱动齿轮减速电机时，适用范围受齿轮旋转部分润滑方法的限制。不要过高转速允许值。5.单相电机不适合变频器驱动。上述就是变频器厂家为您介绍的有关变频器特殊应用场合的内容，对此还有什么不了解的，欢迎前来咨询我们的网站，我们会有专业的人员为您讲解。

西门子代理商-PLC模块代理商西门子代理商-变频器代理商-厂家质保

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新****PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：**进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量**库存，欢迎咨询。

*停止 (OFF 3) : 对于*停止 (L 信号) , 速度控制器输入上的速度设定值会被设置成0 , 驱动器随用于*停止的电流限制制动, 这可以参数化。在 $n < n_{min}$ 上制动控制延时时间过去之后, 会输入 $I=0$, 主接触器打开。

二进制输出

二进制输出功能举例 :

$n < n_{min}$: 由于速度 $> n_{min}$, 有一个L信号输出。该信号被用作例如一个零速度信号。

当使用“打开”功能打开驱动器, 并输入“允许运行”信号时, 会输出一个H信号来打开制动器, 在这种情况下, 内部控制器启用会延时一个参数化时间值 (等待机械制动器打开)。当使用“关断”功能或“*停止”关断驱动器时, 会输出一个L信号在达到 $n < n_{min}$ 速度时关闭驱动器。同时, 内部控制器启用会延长一个参数化时间值 (等待机械制动器关闭) : 当输入 $I=0$ 时, 脉冲会被抑制, 主接触器打开

经营活动中精益求精, 具备如下业务优势 :

- 1、SIMATIC S7系列PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A可并联.

SIEMENS交、直流传动装置

MIDASTER系列 : MDV

SIEMENS数控伺服西门子导波。液位计

系统及伺报电机, 力矩电机, 直线电机, 伺服驱动, 西门子导波。

<p font-size:16px;background-color:#ffffff="" style="box-sizing: content-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style: none; text-indent: 2em;">西门子代理商-模块代理商-大量库存

德阳西门子变频器中国授权总代理商