

白城落地式卸货平台 雷霆机械卸料平台

产品名称	白城落地式卸货平台 雷霆机械卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

悬挑式卸料平台也称是悬挑式脚手架，是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁（架）上的脚手架，用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要，每段搭设高度不得大于20m。

悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁（架）上的脚手架，用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要，每段搭设高度不得大于24m。

悬挑脚手架（一道）允许搭设高度为20M，悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构，不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等，不得采用钢管；其节点应螺栓联结或焊接，不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定。

预防对策1、悬挑脚手架式物料钢平台的制做、安装应制定专门工程施工方案，并应做好设计方案测算。2、悬挑脚手架式物料钢平台的下方支承系统软件或上端拉节点，应设置在建筑结构上。3、斜支撑杆或钢丝绳应按标准规定在服务平台两边各设置前后左右两条。4、钢平台两边务必安装固定不动的防护栏杆，并应在服务平台显著处设置载荷限定标识牌。5、钢平台橱柜台面、钢平台与建筑结构间铺板应严实、坚固。6、在服务平台显著处设置载荷限定标识牌。7、钢丝绳绷紧，落地式卸货平台价格，钢丝绳标准联接。8、主要是悬挑脚手架式物料钢平台处预埋件工型钢，等悬挑脚手架式物料钢平台移位之后，再固定不动预埋件处的工型钢，补上海外国语架立柱。

卸料平台架设规定：次梁为14工字钢，间隔800mm。在卸料平台底边满铺5cm厚木工板（或是先在次梁上铺装木方，间隔150mm，再满铺18厚模版）。卸料平台架设时，主次梁要绕开外脚手架立柱，外脚手架立柱无缝钢管立即越过卸料平台，外脚手架水准杆绕开卸料平台，在邻近部位填补数据加密水准杆。严苛严禁卸料平台和外脚手架模板支撑连在一起。在卸料平台工字钢钢筋锚固端，要用膨胀螺钉将U形螺栓与工字钢卡紧，避免工字钢在钢丝绳的悬索功效下回去缩。钢丝绳端部选用少三个U形接口螺栓拧紧，螺栓的U口方位应两正一反。安装时对钢丝绳预加适度地应力，维持钢丝绳处在伸直情况。

卸料平台应设定200高踢脚线，避免脚手架扣件等物件跌落而导致损害。卸料平台三侧面需要1200高I防护栏杆，选用48×3.0无缝钢管@1000作立杆、14园钢@400制做防护网，防护网满挂安全防护网。卸料平台上应挂限制载公示栏，堆积原材料总重不可超出额定值限定载荷。按本安全交底制做出的卸料平台额定值限定载荷为600Kg。卸料平台制做完成后，务必由制造单位机构，技术性、品质、安全性等单位有关工作人员参与，对网站开展工程验收，达标之后才可交付使用。

白城落地式卸货平台价格-雷霆机械卸料平台由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！