

红河户外全彩LED屏 策亮led单色显示屏

产品名称	红河户外全彩LED屏 策亮led单色显示屏
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

产品详情

对于LED显示屏来说，这种产品同样是属于电子产品，只要是电子产品，那么必然会在使用的过程中难免出现一些问题或者是故障。相信很多使用过LED显示屏的客户对于这样的说法不会持否认的态度，毕竟在使用LED显示屏的过程中也都出现过各种各样的问题。但是，对于各种问题来说，广大使用LED显示屏的客户来说，红河户外全彩LED屏，自然是希望知道LED显示屏维修怎么样能够良好地解决处理掉显示屏出现的各种各样的问题。了解LED显示屏的朋友都知道，对于LED显示屏就是由一块又一块的LED模组拼接而成为的显示屏。

使用环境注意事项1.工作环境温度范围 -20 t 50 ，工作环境湿度范围10%至90%RH；

2.避免在高温、高湿度、高酸/碱/盐的环境下使用或存储；

3.远离物品、气体、粉尘使用；

4.运输过程中避免强烈碰撞，避免尖锐物品碰撞；

5.环境温度过高或散热条件不好时，户外全彩LED屏报价，应注意不要长时间开屏使用；

6.超过规定湿度的LED显示屏在加电的情况下，会导致零部件腐蚀，户外全彩LED屏生产厂家，甚至短路

进而造成性损坏；

7.屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏应该尽量放置在低灰尘的环境，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电，直至屏体内所有元器件干燥后方可使用。

开关屏幕注意事项1.开屏：先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕；

2.关屏：首先关掉LED屏体电源，关掉控制软件，再正确的关闭计算机；（先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，烧毁灯管，后果严重）

3. 开关屏时间间隔的时间要大于 5分钟；

4. 避免在全白屏幕状态下开屏，因为此时为大功率状态，其对整个配电系统的冲击电流大；

供电注意事项1.LED模组为直流+5V供电(工作电压：4.2-5.2V)，禁止使用交流供电；电源端子正负极严禁接反（注意：一旦接反就会烧坏产品甚至引发严重的火灾）；

2. LED显示屏的供电电源电压：220V ± 10% 频率：50HZ ± 5%；

3.安全大地接触可靠，地线与零线隔离可靠，户外全彩LED屏安装，接入电源远离大功率用电设备；

4.如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常现象时，不应反复通电测试，应及时查找问题。

红河户外全彩LED屏-策亮led单色显示屏由昆明策亮光电科技有限公司提供。昆明策亮光电科技有限公司在液晶显示器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，策亮光电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：魏总。