

户外单色LED屏安装 策亮光电 蒙自户外单色LED屏

产品名称	户外单色LED屏安装 策亮光电 蒙自户外单色LED屏
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

产品详情

载入不上或通讯不上的原因是什麼?

通讯不上与载入不上的原因大致相同，可能是由于以下几种原因造成的，请根据所列各项与操作进行对照：

- 1、确保控制系统硬体已正确上电。（+5V）
- 2、检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线，而非交叉线。
- 3、检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。
- 4、对照LED屏幕控制软体和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的串列传输速率并对照软体内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬体上的位址位元及串列传输速率。

一、检查跳线帽是否松动或脱落；如果跳线帽不松动，请确保跳线帽方向正确。

二、检查并确认用于连接控制器的串口线线，户外单色LED屏报价，而非交叉线。

三、检查并确认串口连接线完好无损，两端无松动或脱落。

四、对比全彩LED显示控制软件和自己选择的控制卡选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串行口号、正确的串行传输速率，并正确设置控制系统硬件上的位置元和串行传输速率。

五、确保控制系统硬件正确上电。

六、经过上述检查和校正后，全彩仍然出现LED如果显示屏无法加载，户外单色LED屏安装，请用万用表测量连接到的计算机或控制系统硬件的串口是否损坏。确认是否应送回计算机制造商或将控制系统硬件送回测试。

防止显示屏被硬物磕碰、划伤

对LED显示屏而言，脆弱的便是它的屏幕，对于大部分LED显示屏来说，一旦屏幕受损也就意味着这台LED显示屏基本报废了。

作为使用者，蒙自户外单色LED屏，可以选择被动防护，被动防护是指一些网吧、寝室等公共场所的用户可以选择购买带钢化玻璃的显示器，这样可以让你显示屏“刀不入，水火不侵”，防止可能遇到问题，不过会对显示的色彩有所影响，还会有反光现象；而主动防护则是平时的使用中要倍加小心，尽量把可能对屏幕造成伤害的物品远离屏幕，而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭，把伤害的可能性降到小。

户外单色LED屏安装-策亮光电-

蒙自户外单色LED屏由昆明策亮光电科技有限公司提供。昆明策亮光电科技有限公司是云南昆明液晶显示器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在策亮光电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创策亮光电更加美好的未来。