

康瑞得雅华建材 武汉植草砖批发

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 康瑞得雅华建材 武汉植草砖批发 |
| 公司名称 | 鄂州姚叶水泥预制构件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾 |
| 联系电话 | 18995557010 18995557010 |

产品详情

植草砖、水泥、砂及其它辅材的入场，应根据设计要求选定的品牌、规格和材料计划单所提供的数量、日期和材质要求有计划、分批次地进行；在搬运过程中，地砖定要轻拿轻放，防止边角损坏和：弹线按大样图要求弹控制线。弹线时在地面纵横两个方向排好砖，当排到两端边缘不合整砖尺时，量出尺寸，将整砖切割成镶边砖。排砖确定后，用方尺规方，压平、拨缝 每铺完一个施工段，用喷壶略洒水，15分钟左右用木锤和硬木板按铺砖顺序锤拍一遍，不遗漏。边压实边用直尺向坡度找平。压实后，拉通线先竖缝后横缝进行拨缝调：嵌缝 铺完地面砖二天后，将缝口清洁干净，用水湿润，水砂按设计要求抹缝，嵌实压光。在植草砖孔口内铺设筛过的培植土，压实。养护嵌缝砂浆终凝后，浇水养护不得少于7昼夜。

铺植草砖的路面是一块块独立自由的小地砖形成的柔性路面，荷载作用下可自由移动不产生裂缝植草砖对基础的要求跟激进柔性路面如沥青路面的一样：任何形式的旧路面也可以当作其基础基础厚度是根据路面荷载和地基土的性能确定，植草砖批发，只要能保证地基足够夯实，任何土基上都能用植草砖

植草格既可排成一批，也可梯形排列。各植草格均应拼接完好，按需要可以用通用工具将其制成弧形或其它造型。植草格底部交错排列可使其很好地固定安装在地基上。如有需要可在整块地区外围加框或者用固定钉（附件）将其固定，为避免植草格可能发生的热胀情况，必须在每块植草格之间预留1~1.5cm的缝。

我公司植草格既可排成一批。各植草格均应拼接，按紧实或者用工具将其制成弧形或其它造型。植草格底部交错排列可使其很好地固定安设在地基上。如有紧要可在整块地域中心加框能够用固定钉（附件）将其固定，为避免植草格大约发生生机的热胀环境，必需在每块植草格之间预留1~1.5cm的缝。

植草要分两步实现。先填入上层土，往后在土上洒水，使其拘泥，接着撒上草籽或直接铺上草皮。

当撒上草籽时，应再撒上一些土以使上层土和植草格顶端等高。在草籽发芽期间，必需往往淋水，不要在新植草皮上行驶，一旦草皮纯排水板粹长好，此地域既可投入应用。应用后的泊车草坪和一般草坪同样，紧要平时的淋水、施肥和割草等任务。

面层铺设：面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔，再植草，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程规定。建凌砖、人行道路面砖铺设方法 1 铺设工艺：

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm 厚，面层铺设：面层为透水砖，在铺设时，应根据设计图案铺设透水砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合建凌砖和联锁型路面砖路面施工及验收规程规定。接缝砂的要求：接缝用砂的质量应符合要求。铺设工艺：

路基的开挖：根据设计的要求，清理土方，并达到设计标高；检查纵

坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，并注意地下埋设的管线。

植草砖分为井字形、背心形、单 8 字形、双 8 字形、网格形等几种种类

康瑞得雅华建材-武汉植草砖批发由鄂州市康瑞得雅华建材有限公司提供。鄂州市康瑞得雅华建材有限公司是一家从事“pc 透水砖,彩砖,路沿石,透水砖,植草砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康瑞得”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康瑞得在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！