

蓝清源科技公司 龙岩硫酸氨mvr蒸发器质量好的

产品名称	蓝清源科技公司 龙岩硫酸氨mvr蒸发器质量好的
公司名称	青岛蓝清源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区春城路612号
联系电话	15954488800

产品详情

强制循环蒸发器特点为：新工艺

青岛蓝清源环保强制循环蒸发器特点为：

蒸发水量可达0.5t/h~100t/h

正常运行时该系统只用电，蒸发每吨水的能耗为15KW.h至100KW.h，其运行费用为多效蒸发的1/8~1/2。

是目前节能的蒸发器，多为单效蒸发，加热温差小，停留时间短，适于热敏性物料。

结构紧凑，占地面积小。

设备通过PLC控制实现自动运行，能够长期连续稳定运行。

圆锥型薄膜蒸发器，依赖于转子施于物料一个离心力，这离心力有两个有效力，耐腐蚀硫酸氨mvr蒸发器质量好的，一个垂直于加热面，另一个朝大直径端体的方向（注意：相同的结果同样出现在垂直圆锥型薄膜蒸发器里）依靠这些力产生物料加速，而且进入的物料保证加热面充分潮湿，不依赖于蒸发比或进料速度。因此，局部物料过热和热降解被减少或完全消除。

在此过程中，轻组份（低沸物）顺流（和液膜同向）穿过卧式薄膜蒸发器进入汽液分离器，在此处经汽液分离所产生的液滴和泡沫被击碎进入液相（高沸物），被分离后的汽体进入外置冷凝器或下道工序；重组份（高沸物）沿着加热壁面爬升到小端出口排出。硫酸氨mvr蒸发器质量好的，耐腐蚀硫酸氨mvr蒸发器质量好的

硫酸氨mvr蒸发器质量好的，大型硫酸氨mvr蒸发器质量好的，耐腐蚀硫酸氨mvr蒸发器质量好的

蒸发结晶器在运行的过程中需要什么动力?

青岛蓝清源环保强制循环蒸发器主要特点:

2. 在蒸发过程中，物料加热通过强制循环，在管内流动速度快、受热均匀、传热系数高、并可防止干壁现象。
3. 料液通过强制循环泵快速经加热器加热，顶部出来直接切线式进入蒸发分离器，汽液分离效果好。
4. 物料通过抽真空低温蒸发浓缩，加上连续式进出料，加热蒸发时间短，适应于食品酱料(如番茄酱、桃浆、杏浆、胡萝卜酱、苹果酱、猕猴桃酱等)的热敏性蒸发浓缩。

(3)有足够的刚度，特别在激冷激热、温度梯度大的情况下需有小的变形。

(4)结构简单、紧凑，易于制造，拆装方便、调整容易，冷却水路能自行接通、以便于快速更换；自重小，以减小结晶器振动时的惯性力和减少振动装置的驱动功率，并使结晶器振动平稳。硫酸氨mvr蒸发器质量好的，耐腐蚀硫酸氨mvr蒸发器质量好的

堵漏：若为蒸发排管有泄漏，如在光滑墙管或顶管处，出现针形小孔，应进行焊补。如因生产任务忙，不能立即焊补，可在泄漏处堵上橡胶板，用管卡卡牢，待生产淡季时再进行焊补处理。

若冷风机的翅片管有泄漏，其处理方法应是关闭冷风机的进液阀和回气阀，开启热氨冲霜回液阀和冲霜回液总阀，314材质硫酸氨mvr蒸发器质量好的，用循环桶或排液桶进行抽空，同时打开冲霜水，提高其压力，这样既抽得快，又抽得干净。不要用开回气阀抽空的方法，这一方法抽空时间长，而且有氨液很难抽干净。设备抽空后，龙岩硫酸氨mvr蒸发器质量好的，可拆卸有关连接处接通大气，用电焊或气焊进行焊补。

有的设备因阀门内部串漏，不能抽空，但能抽到大气压以下，这时可用尖冲子把针形小孔冲儿下，不向外漏氨时，可用电焊进行焊补。设备使用期在5年以内，而管件没有严重的锈蚀的情况下才可以这样处理，在处理时一定用电焊不能用气焊焊补。硫酸氨mvr蒸发器质量好的，耐腐蚀硫酸氨mvr蒸发器质量好的

以上就是我为大家介绍的内容，感谢您的关注！

蓝清源科技公司-龙岩硫酸氨mvr蒸发器质量好的由青岛蓝清源环保科技有限公司提供。青岛蓝清源环保科技有限公司是山东青岛污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在蓝清源环保科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创蓝清源环保科技更加美好的未来。同时本公司还是从事mvr蒸发器，多效蒸发器，高盐废水蒸发器的厂家，欢迎来电咨询。