

# 临沂木地板 临沂绿康源木业 复合木地板厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 临沂木地板 临沂绿康源木业 复合木地板厂家   |
| 公司名称 | 临沂绿康源木业有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村        |
| 联系电话 | 18669585811 18669585811 |

## 产品详情

### 木地板受潮的解决方法

如果木地板遭到了不算很严重的水浸，应用干抹布等快速将地板表面水分吸干，再用吸尘器从地板的拼接处缝隙将水汽吸走。若水浸面积不大，可用电吹风开到冷风档将缝隙吹干，若水浸面积较大的话，地板表面的水吸干之后，将门窗紧密，复合木地板厂家，把空调调到较低温度，调节空调制冷时间，一般一天之内就能把地板吹干。

干抹布擦干水分：如果地板上被洒到了少量的水，且停留的时间不长的话，只需要用干抹布将地板上的水擦干即可。因为水量少，且时间短，水分不会渗透进地板内部，对地板的影响不大，无需过度紧张。

### 木地板表面为什么会出棱

木地板在应用的全过程中，临沂木地板，有的表层会出棱，一般来说，往往会出现这类状况，关键的缘故有下列好多个：（1）木材的早、晚材形变不一样造成：在一个树轮中，春天生长发育的一部分大家称之为早材，夏天或秋天生长发育的一部分大家称之为晚材，在同一个树轮中，生态木地板，某些一些绿化植物的早材和晚材干缩及热膨胀系数不一样，当木材的含水率转变时，早、晚材的形变量不一样，就会在地板的表面上出现起棱的状况。针对生长发育速率较为快，树轮较为宽的木材，这类状况就会较为显著。假如客户的空气相对湿度转变较为小，地板的含水率与客户的均衡含水率相仿，地板的含水率转变较为小，木材的早、晚材的形变差别较小，就不容易造成起棱的觉得。（2）木材的螺旋式纹理和斜纹理：木材的澎涨与干缩是竖直的化学纤维方位，木材生长发育全过程中，因为木材生长发育的自然地理标准差别，某些木材会出现螺旋式纹理或斜纹理的木材。尽管地板生产过程中，表面十分整平，地板在应用全过程中，纹理的方位不一样，地板含水率转变时，这种螺旋式纹理或斜纹理会造成不一样方位的澎涨，造成表面出现的波浪纹状况。（3）木材的交叠纹理：木材裂开全是顺着木材的纹理方位，由于大部分的木材的纹理全是顺着地板的长短排序，因此大部分的实木板地板的裂痕全是顺着木材的长短方位

。可是有一些木材存有着交叠的纹理，而在地板的表面都是会有横着排序的化学纤维，当应用空气相对湿度转变很大的状况下，就会造成开裂的状况，因为某些的化学纤维顺着地板的总宽方位排序，就会出现横着的裂痕。

木地板有什么优点？

复合地板是由不同树种的板材交错压制而成的，一定程度上克服了实木地板稳定性差的特点，除此之外，复合地板还有许多其他的优点。下面我们复合地板生产厂家就为您介绍一下复合地板的优点。

一、木地板的难于打理一直是很令人头疼的事，相比实木地板，复合地板的打理工作要简单的多。由于复合地板的表面涂漆层较厚，比较耐磨，不用花很多精力保养。

二、复合地板是由多层单板复合而成的，木材纤维交错成网状叠压组合，使木材的压力扩散均衡，确保了复合地板的稳定性，复合木地板，又增强了复合地板的强度。

三、由于复合地板是多种板材压制而成，对木材本身的要求没有那么多高，也可以充分利用材料，因此价格比实木地板要低得多。

四、复合地板的安装非常简单，不需要像实木地板那样打龙骨，只要找平就好，同时还能提高层高。

五、复合地板的外观与实木地板非常相似，色泽艳丽，纹理清晰，给人以很好的美感。

六、复合地板使用的胶粘剂含有一定的甲醛，但甲醛释放量很低，不会对人体造成危害。

临沂木地板-临沂绿康源木业-复合木地板厂家由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司为客户提供“木地板,新三层木地板”等业务，公司拥有“绿康源”等品牌，专注于板材等行业。，在山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事木地板，新三层木地板，地板基材的厂家，欢迎来电咨询。