

绿康源木业有限公司 新三层木地板批发

产品名称	绿康源木业有限公司 新三层木地板批发
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

产品详情

地板泡水的处理方法

要将新三层木地板批发上的家具挪开，尽量不要踩压，并迅速排干地板表层水。然后尽快取掉地板边缘的踢脚线，露出地板的伸缩缝，靠伸缩缝将水汽散发完。记住千万不要将地板撬起晾干，那样会造成强化地板损伤，可能无法再次使用。如果实木地板较大面积被水浸泡，保持地板不变形的情况下阴干非常重要。处理完表层后，应该从伸缩缝的空隙处将地板撬起来，用吸水布一块一块地擦干，按“井”字形叠加摆放，下面要垫高隔空，且将地板反面朝上，防止表面因快速干燥而引起干裂，同时应将其置于通风处阴干。一般情况下，只要受灾不严重，抢救及时，地板阴干后，由人员重新铺装即可继续使用。如果是复合地板泡水后，可结合强化、实木的处理方法。

新三层木地板批发翘曲变形的原因很多。实木地板天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。又名原木地板，是用实木直接加工成的地板。它具有木材自然生长的纹理，是热的不良导体，能起到冬暖夏凉的作用，脚感舒适，使用安全的特点，是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。木地板用木材制成的地板，中国生产的木地板主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、多层复合地板、竹材地板和软木地板六大类，以及新兴的木塑地板。强化地板一般是由四层材料复合组成，即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。强化地板也称浸渍纸层压木质地板、强化木地板，合格的强化地板是以一层或多层浸渍热固氨基树脂。具体表现为地板背面潮湿，地板背面的膨胀大于地板正面的膨胀，形成翘曲。

选择新三层木地板批发的技巧

工程地板就是专门用于大型工程的地板，属于强化地板的一种，但是工程地板的各项指标要比家庭中使用的地板密度要低一些，有较大的颗粒状，也不像合格地板那样的细腻均匀，细小木纹稍显模糊不清。临沂工程木地板生产厂家人员告诉我们，在选择工程地板的时要注意以下几点：

- 1、选择品牌要比选择那些杂牌货要好很多，至少在产品质量与售后方面会更加有保障。
- 2、观察地板的材质，一般来说工程地板也是使用高密度纤维板作为地板基材的。
- 3、看地板厚度，国际上对于地板的厚度是规定在8mm以上的，少于此厚度的不可选。
- 4、地板的甲醛释放量很重要，超过的不能要。
- 5、看防潮情况，好的地板上应该有厚实的防潮层和地板防水胶等。