

## K型成品檐沟 联盛科莱德新型建材 K型成品檐沟

产品名称	K型成品檐沟 联盛科莱德新型建材 K型成品檐沟
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

## 产品详情

### 厂房檐沟尺寸设计一般宽度在多少

檐沟尺寸一般厂房的设计宽度在40cm，其他收水面积小的建筑在30cm。檐沟是屋檐边的集水沟，挑檐沟根据汇水面积的大小，结合泄水孔的大小、个数来确定。也就是要保证横截面积范围内挑檐沟根据汇水面积的大小，结合泄水孔的大小、个数来确定。也就是要保证横截面积范围内，在一定时间通过的水量符合收水要求。

一般厂房的天沟设计宽度在40cm，其他收水面积小的建筑在20~30cm。

1.水下部分净宽的确定上游侧宽度： $sB = m862.715.22 * 036.129.2$  下游侧宽度： $xB = m144.915.22 * 679.129.2$   
主厂房净宽： $mBBBxs006.172$  .水上部分净宽的确定上游侧宽度： $mDBs9.954.028.85232$

5布置调速器，油压设备及机旁屏必须的距离

下游侧宽度： $mDBx8.734.023$  .为行走通道。 则主厂房净宽 $7.17xsBBB$

### 如何做好天沟、檐沟的防水处理？

注意事项，为防止沟内水落口堵塞溢水而向内檐水、檐沟外边的上口不宜高于内檐，如必须高于内檐，则在檐沟外边设溢水孔。高低跨内排水天沟与立墙交接处，用有变形能力的镀锌薄铁板

屋面上的雨水都流到天沟、檐沟中集中，再由水落孔排出建筑物。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

## 彩铝檐沟安装流程

铝镁锰板的安装流程：

铝镁锰板的安装过程是：设置 就位 底切 修剪板的边缘。

翻边。修剪完成后，K型成品檐沟价格，使用特殊的夹具将屋顶檐口处的屋顶板端部抬起。将视点控制在约45°，以确保檐口处的雨水泄漏到内部，并且不会从塞子和洪水中泄漏出来。木板的一侧进入房间。

调整铝镁锰板的方向后，K型成品檐沟报价，请使用的电动接缝机进行接缝。在咬边机咬合和蠕变过程中，K型成品檐沟，必须将咬边牢固地夹紧在咬边前1mm以内，以使搭接接头紧密连接，这也是机械咬边质量的关键。

就位。将单板抬至设备位置，首先将单板末端控制线对齐，然后将膝部侧按入块单板的膝部侧，以检查膝部侧是否可以牢固连接。

铝镁锰板的平面控制通常是通过将固定支架放置在车顶板下方来完成的。通常，离开排水沟边缘的板之间的间隔是控制线，K型成品檐沟批发，并且离开排水沟边缘的板的长度应比描述的稍大，以便于修整。

修剪板的边缘。铝镁锰板安装完成后，有必要对板的边缘进行修边，以确保车顶板的边缘整齐美观。延伸到檐槽中的顶板的长度优选地 80mm。

K型成品檐沟-联盛科莱德新型建材-K型成品檐沟价格由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。联盛科莱德(北京)新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联盛科莱德——您值得信赖的朋友，公司地址：北京市通州区工业区，联系人：李经理。