

# 防火板厂家 防火板 尚合板材厂家批发

产品名称	防火板厂家 防火板 尚合板材厂家批发
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

### 纤维水泥板应用范围十分广泛

纤维水泥板是以硅质、钙质材料为主原料，加入植物纤维，经过制浆、抄取、加压、养护而成的一种新型建筑材料，纤维水泥水泥板的长宽标准规格是1200\*2400mm和1220\*2440mm。纤维水泥板应用范围十分广泛，薄板可用于吊顶材料，可以穿孔作为吸音吊顶。常规板可用于墙体和或装饰材料，厚板可当作LOFT钢结构楼层板、阁楼板、外墙保温板、护墙板等。产品特点：防火绝缘：不燃级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是很好的绝缘材料。防水防潮：在半露天和高湿度环境，防火板批发，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。质轻高强：经5000吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小适宜应用于屋面吊顶等方面。施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。经济美观：轻质，与龙骨的配合，有效降低工程和装修成本；外观颜色均匀、表面平整，防火板厂家，直接使用可使建筑表面色彩统一。寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证了使用寿命。可加工及二次装修性能好：可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰、粘贴瓷砖、墙布等材料。

## 抗爆板的构成:其正面板(迎火面)

抗爆板的构成：其正面板(迎火面)采用1毫米镀铝锌穿孔板，穿孔率30%左右，一方面降低镀铝锌板接受热辐射的面积，由于镀铝锌板的热辐射面积降低30%，大大降低镀铝锌板接受的热量，降低镀铝锌板热变形量，延长抗爆板的耐火时间，另一方面，饰面防火板，30%穿孔率镀铝锌板受热膨胀变形时提供有富余孔洞空间释放内应力，从而使得抗爆板整体热变形小，性能得以提升。同时采用穿孔板形式大大提高板材回弹性、变形量大，当发生时，穿孔板比整板的弹性好、刚性弱从而释放产生的冲击载荷，板面有足够变形而不被撕裂。其中间层采用高密度纤维水泥板，密度：400-550kg/m<sup>3</sup>，由于纤维水泥板具有低导热率、低热容量，热量不易穿透防火防爆墙，背火面升温缓慢，提火防爆墙的耐火时间，使其被保护设置区域升温缓慢，为消防提供宝贵抢救时间。高密度纤维水泥板具有耐压强度高、并具有良好的韧性，当发生冲击时，一方面高密度纤维水泥板具有耐压强度高，提高墙体抗冲击强度，防火板，另一方面高密度纤维水泥板具有良好的韧性冲击过后，板材不会破碎，冲击过后板材仍然具有良好的防火性能。传统的水泥和钢板复合墙体，水泥在抗冲击后常常破碎，整体墙体防火性能大大降低，背后面升温较快，防火性能大大降低。其背板采用0.8毫米的镀铝锌板，背板采用镀铝锌板主要提高整体板材的抗冲击强度，一方面背板本身就有很好的强度，另一方面面板和背板牢牢的把纤维水泥板固定在中间，形成刚中带柔、柔中带刚的结构形式，大大提高板材强度和抗冲击性能，同时也具有一定隔热和热反射性能。

纤维加筋水泥板安装工艺 1、嵌缝 安装纤维加筋水泥板时，它与隔墙周围应松散地吻合，并应留小于3mm的槽口。先将6mm左右的嵌缝膏加注好，再放板挤压嵌缝膏，使其和邻近表层紧紧接触，然后按照常规的方式固定好纤维加筋水泥板即可。 2、管线铺设 如有上下水管、煤气管、电线和保温材料等安装在纤维加筋水泥板的空腔内，应先将管线等材料装好，再铺另一面纤维加筋水泥板，两侧板接缝应错开一个竖龙骨。 3、板面装饰 纤维加筋水泥板墙面可涂刷油漆涂料或粘贴壁纸、墙布等，作多种装饰。

## 防火板厂家-防火板-

尚合板材厂家批发由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽滁州的板材等行业积累了大批忠诚的客户。安徽尚合板材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！