

防火装饰板材 淮南装饰板材 安徽尚合板材供应

产品名称	防火装饰板材 淮南装饰板材 安徽尚合板材供应
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

简单素净的清水混凝土风格，自然呈现出充满禅意的自然境界

简单素净的清水混凝土风格，自然呈现出充满禅意的自然境界。美岩板可以说是墙面建筑材料中的新星。美岩板的施工工艺分为几个阶段和步骤。建议大家不要没有经验和技巧就直接安装这种水泥板。施工过程中要把握好各个阶段，注意把关。这样才能确保在以后使用的过程中不会出现脱落等情况。美岩板本身没有燃烧，防火装饰板材，着火时燃烧过程中吸收了大量热量，减缓了周围环境温度的上升，因此美岩板具有良好的防火阻燃性。经检测，美岩板隔墙耐火可达8小时。

建筑板材是这几年使用较多的建筑材料

建筑板材是这几年使用较多的建筑材料，其性能相比较传统的石砖水泥建筑有更好的防护作用。雪岩板主要用在建筑外墙，淮南装饰板材，橱柜门、桌面等地。用于建筑外墙上有着很好的装饰效果，并且可以不用自表面涂漆，自身就带有一些图案及花纹，并且可以向厂家定制需要的花纹。雪岩板是新一代建材，以轻质、耐久性著称的防火建材，植物纤维

等天然物质为主要成分，经高温蒸养和干燥处理后形成的新型建筑材料，其物理性能稳定，在1000 高温下，仍具有好的防火能力，并且能够保持不变形，不断裂等，是兼备防潮防水，保温隔热、轻质、耐腐蚀、抗虫蚁等一系列优点。

于美岩板本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，美岩板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验检测，美岩板隔墙耐火极限可达3小时。美岩板防火时效通过CNS12514湿式时防火时效测试。美岩板表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。仅木工工具便可随意对美岩板进行随意裁切、穿孔、打磨，施工方便，水泥装饰板材，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，很大的提高施工效率。施工工艺 1、内墙以水泥砂浆找平或做龙骨找平(轻钢龙骨或木龙骨)，找平之后，铺上8mm以上的木工板，做好基层。使用钨钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求不起毛边。若起毛边，可用角磨机把毛边轻磨成斜边。 2、在离水泥板边距1.5cm打胶一圈，在胶圈内水平与垂直方向，每隔10-15cm以点状打胶，要求基层面和水泥板的施胶面没有灰尘。把板材充分粘贴在基层板上，6mm美岩板和8mm木丝水泥板可用不锈钢钉F30加固，板与板之间的可留缝3-5mm或密拼。铺设完毕，缝以硅胶填实或留缝。胶水没干透之前水泥板要外加螺丝在留缝处固定好，以免板材脱落或移位。 3、用300#砂纸轻磨水泥板，装饰板材厂家，除去板材表面污渍，露出板材纹理，保护剂涂刷2-3遍，或选用地板蜡(水性)，刷面蜡二遍。如需要更深颜色的表面效果，可以使用透明PU型(聚脂)油漆，角处理可以选择直接对接或者45度角对接，用手电钻加钻头开孔。为便于施工，在安装板材之前须提前开好孔，孔的深度和宽度可根据实际需要来控制。

防火装饰板材-淮南装饰板材-

安徽尚合板材供应(查看)由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司是安徽 滁州,板材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽尚合板材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽尚合板材更加美好的未来。