

防爆正压柜 通安防爆大量库存现货 座式防爆正压柜

产品名称	防爆正压柜 通安防爆大量库存现货 座式防爆正压柜
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，防爆正压柜，为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

什么是防爆控制箱？在规定条件下不会引起周围性环境点燃的电气设备。常用于可能发生的环境中。

因使用场合，工况等的不同，防爆正压柜厂家，防爆箱外形、功能等也有所不同，防爆等级和防护等级也有所不同。下边为小编为您介绍本周新出的两款防爆箱：

BXK-51系列防爆开关箱（防爆断路器）

适用范围：

适用于性气体环境1区、2区场所；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC、性气体环境；

户内、户外（IP65、IP66*）；

温度组别：T1~T4/T5/T6。

广泛用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮等气体环境，也用于、金属加工等可燃性粉尘

场所。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

防爆箱都是使用在的地方用来保护用电安全，就是因为这个所以防爆控制箱的选用，使用需要非常的小心，注意，那么对于防爆控制箱的使用应该是怎么样的呢？小编就来和大家介绍一下防爆控制箱的使用应该是怎么样的。

当我们选择防爆控制箱时，我们必须小心，落地式防爆控制柜，因为不同类型的防爆控制箱适用于不同的电器。首先，我们必须考虑我们选择的防爆控制箱是否与我们材料的燃点相匹配。然后注意防爆控制箱的报警器是否能起到报警作用。

检查现有电线；检查现有电线是否远离释放源；电缆或电线的高度是否由性气体的比重决定；电线孔是否堵塞；线路是否避开受损区域。检查布线的技术要求。额定电压不应低于500伏；电线的载流能力不得小于保险丝额定电流的1.25倍。镀锌钢管是否密封，螺纹啮合是否符合要求；电缆铜芯是否 2.5毫米(1区)；一区防爆控制箱是否防火；2区防爆控制箱是否防爆或增加安全性；不允许通过拼接连接电线。单相设备1区照明、零线等相线应采用短路保护，电源应与双线开关同时切断。

1区没有中间接头；2区不应有中间接头。架空线路穿越区域的水平距离不得小于杆塔高度的1.5倍。接地系统应为等电位连接。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

误区1:用密封填料塞代替密封圈可以满足防爆要求。

为了便于安装，许多安装和施工人员经常直接丢弃防爆电气设备口处的密封圈，并用密封填料将其替换以堵塞。他们认为它可以防止外部气体进入设备以实现保护。事实上，否则，如果密封填料直接用于防爆电气设备的进线口，产品的防爆性能将会严重失效。只有当密封填料与相应的隔离密封盒配合使用时，才能达到隔离密封的效果。

一些防爆电气设备用塑料压紧螺母代替金属压紧螺母堵塞，直接导致防爆设备防爆功能的丧失。

防爆正压柜-通安防爆大量库存现货-座式防爆正压柜由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快

！同时本公司还是从事防爆控制柜，防爆控制箱，防爆控制柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。