

BXK防爆控制箱厂家 防爆控制箱厂家 通安生产防爆空调

产品名称	BXK防爆控制箱厂家 防爆控制箱厂家 通安生产防爆空调
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，防爆控制箱厂家，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

使用防爆暖风机要注意什么

安全保护注意事项

暖风机的出风管及送出的空气温度可能非常高，要小心避免灼伤；

使用的空气若含有、气体时，其浓度必须稀释到的1/50~1/100以下；

出现突发事故，可直接按急刹挚关机，待安全得到保证后，方可复位恢复工作。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

误区2:直接钢管进料可以压缩密封圈

防爆电气设备电缆引入装置中的橡胶密封圈是保持防爆电气设备防爆性能的重要组成部分。但是，触屏版防爆控制箱厂家，在检查过程中，落地式防爆控制箱厂家，我们发现钢管布线系统中的许多安装和施工人员通过钢管上的轮胎线直接拧入防爆电气设备的进线口，按压橡胶密封圈，相信这样可以按压密封圈。这实际上是一个极其常见的错误。

但是钢管的外螺纹是由现场施工人员通过套管螺纹制作而成，且大多呈锥形，不能保证其与防爆电气设备进线口的直内螺纹有效啮合，满足扣数要求。一旦隔爆防爆电气设备内部产生火花，可能通过隔爆接合面进入设备的炸性气体被点燃，BXK防爆控制箱厂家，导致设备内部炸。未压缩的橡胶密封圈可能无法承受产生的压力，导致产生的火焰传播到设备外部，从而导致大规模炸，后果不堪设想。因此，在钢管布线系统中，当选择合适的单孔或多孔橡胶密封圈时，可以在钢管和设备的进线口之间安装防爆压缩过渡接头来压缩密封圈。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

现如今防爆暖风机在工业中被广泛使用，在选购防爆暖风机的时候要考虑生产厂家的资质条件，以及防爆暖风机的安全性能、节能、品质等方面。

防爆暖风机属于以电能为热源的大功率供暖产品，具有加热功率大、制热量强、制热不受室外温度影响、价格低、外形美观、噪音低、不需要安装，定温定时等优点，但是，对使用环境有一定的要求，如：暖风机使用环境要求空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m³。；暖风机使用环境要求工作时环境温度在-10 ~40 之间；湿度在85%(不结露)以内；电暖风机使用环境要求海拔高度不超过1000m

防爆暖风机这种防爆产品经常被使用在石油、化工、煤炭等一些工业部门，石油化工企业选用密闭的容器、管道和密封质量好的阀门，以避免工艺设备中的可燃性物质泄露到环境中。化工厂常常采用有房顶无墙壁的厂房，改善自然通风效果，或者采用强制通风（机械通风），使环境中的可燃性物质的浓度低于下限，达到避免危险的目的。

BXK防爆控制箱厂家-防爆控制箱厂家-

通安生产防爆空调由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司是河南南阳,柜机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通安防爆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通安防爆更加美好的未来。同时本公司还是从事防爆正压柜，pxk防爆正压柜，防爆正压柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。