

中心供氧厂家 北氧启创医疗设备

产品名称	中心供氧厂家 北氧启创医疗设备
公司名称	湖北北氧启创医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第2幢1层8商号房（24）
联系电话	18171417280 18171417280

产品详情

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

管道吹扫是供氧管道安装的一个重要工序，有些厂商往往不认真对待，胡乱吹两下差事，还有的就省去了这道工序。实际上，这道工序对供氧工程的整体质量以及以后的维护保养都有很大影响。

管道在安装前通常已经过脱脂和清洗，管道吹扫主要是为了除掉管道中因焊接产生的焊渣和脱落的氧化皮等杂物，以免这些残渣随着氧气流动时堵塞管道、损坏仪表阀门、碰撞管壁发生火花引起事故。如不去除或去除不净，在系统使用过程中，被气流带进氧气减压器中的残渣还常常会使得减压器膜片闭合不严，致使系统出现慢升压等故障，影响医院的正常使用，也使医用气体厂商增加了维修费用的支出。

分布供氧方式：纯度为90%以上的氧气充满分布供氧管路中，在每间房间的床头设有富氧呼吸接口，当觉得不适时可以直接在接口处接入吸氧面罩或吸氧管，直接呼吸富氧气体。吸氧同时可以看电视、学习、休息甚至睡觉。当不需要吸氧时直接拔掉吸氧器自动停止供氧。该系统可根据同时吸氧人数来设计。中心供氧氧源采用PSA变压吸附制氧机，由输氧管路分配至各个房间。供氧方式分为2套，即弥散供氧和分布供氧。弥散供氧方式：制氧机产出纯度大于90%的氧气后，经新风系统配比成科学含氧量的富氧气体，富氧气体充斥整个弥散供氧管路，通往各房间。经过公司设计团队和气体学论证，打间出气开关后经过短时间，房间氧气含量可达25%以上，达到理想效果，给予舒适富氧环境。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

—氧气火焰可分为碳化焰、中性焰、氧化焰。

的有效成分为： CH_4

、氧气燃烧的方程式为 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

当与氧气的体积比大于1:2时，其火焰为碳化焰。适用钎焊铜管与钢管。

当与氧气的体积比等于1:2时，中心供气厂家，其火焰为中性焰。适用钎焊铜管与铜管，铜管与钢管。

当与氧气的体积比小于1:2时，其火焰为氧化焰。氧化焰温度很高，其中氧气余量较多，氧化性很强，会造成焊件熔化，钎焊处会产生气孔、夹渣，不适用钎焊铜管与铜管，铜管与钢管。

中心供气厂家-北氧启创医疗设备由湖北北氧启创医疗设备有限公司提供。“医用中心供气工程,医用吸引系统工程的施工”选择湖北北氧启创医疗设备有限公司，公司位于：武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第2幢1层8商号房（24），多年来，北氧启创坚持为客户提供好的服务，联系人：薛总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北氧启创期待成为您的长期合作伙伴！