

汽轮机油 汽机油厂家 拜克洛克

产品名称	汽轮机油 汽机油厂家 拜克洛克
公司名称	山东拜克洛克润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	梁山人民北路（蓝天集团）对过
联系电话	13406830042 13406830042

产品详情

汽轮机油不要混合使用

使用机油时，应尽可能使用品质好的机油，好机油油性好、杂质少、质量高、寿命长。同时，汽轮机油，在日常用车中要根据发动机工作时间或耗油量(燃油)定期更换汽轮机油，不宜提早更换，以免浪费机油;也不能等汽轮机油变质后再更换否则不仅加剧机件磨损，且容易烧轴瓦。放污油应在热车时进行，这样容易放尽。

现市面上机油品种很多，两种不同品牌的汽轮机油不要混合使用，因不同品牌的油品采用的添加剂可能不同，混用可能会造成油品变质。如一定要混用，可先做两种油品的相容性试验，如相容则可以，但这样使用，新油的品质会下降很多。

汽轮机油

汽轮机油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用

只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为汽轮机油。

汽轮机油是一种技术密集型产品，汽轮机油多少钱一桶，是复杂的碳氢化合物的混合物，而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。润滑油的基本性能包括一般理化性能、特殊理化性能和模拟台架试验。

(1) 汽轮机油粘度：粘度体现油品的内滑动摩擦力，是表明油品油溶性和流通性的一项指标值。粘度越大，浮油抗压强度越高，汽机油厂家推荐，流通性越差。

(2) 粘度指数值：粘度指数值表明油品粘度随温度转变的水平。粘度指数值越高，油品粘度受温度的危害越小，汽轮机油其粘温特性越好；相反越差。

(3) 闪点：闪点是表明油品挥发性的一项指标值。也是油品起火危险的指标值。闪点越高，高温特性越好。一般觉得闪点比应用温度高200，汽机油厂家，就可以安全性应用。

(4) 凝点：汽轮机油凝点指在要求的制冷情况下油品终止流通的高温度。是表明油品超低温流通性的一个关键指标值。凝点高的油品不可以在较低温度下应用，反过来，在温度较高的地方则没有需要应用凝点低的油品。一般来说，油品的凝点应比应用自然环境低温度低5~7。

汽轮机油-汽机油厂家-拜克洛克(推荐商家)由山东拜克洛克润滑科技有限公司提供。山东拜克洛克润滑科技有限公司为客户提供“液压油，齿轮油，汽轮机油、变压器油、冷冻机油”等业务，公司拥有“拜克洛克，BAKLUCK”等品牌，专注于化工产品等行业。，在梁山人民北路（蓝天集团）对过的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：史经理。