

天津耐昂森直销企业 净化设备 山西净化设备

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 天津耐昂森直销企业 净化设备 山西净化设备 |
| 公司名称 | 天津耐昂森节能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区小站钢材市场北300米 |
| 联系电话 | 13820763770 |

产品详情

除尘设备

我们在做环保除尘项目的时候，经常会遇到一些客户有工业除尘的需求，但是他们只对自己项目的工艺比较了解，很多时候也搞不懂车间的废气和粉尘需要如何处理。如今市面上的除尘系统也在不断更新，越来越多样化的除尘设计，以及更贴合用户需求的定制设备，也为客户提供了许多便利。

那么今天我们从经典的工业除尘方法开始介绍，一篇文章带你搞懂各类除尘器

净化设备160T锅炉除尘器滤袋压差过高的主要原因及采取措施：

含尘气体过高，且系统未采取任何保温绝热措施，使得管道，净化设备除尘器中的粉尘与外界环境的温差较大，热交换过程中析出水蒸汽出现结露，增加了粉尘的湿度和粘性，应采取保温绝热措施。

脉冲喷吹系统相关参数设置不当，山西净化设备，静电除尘器清灰效果差。净化设备如滤袋脉冲喷吹的时间间隔，脉冲喷吹宽度过短，压缩空气压力过低，造成滤袋张度降低，滤袋上的粉尘堆积过厚。应重新设置脉冲喷吹系统相关参数。

滤袋材料与粉尘特性不匹配，净化设备安装，造成部分气孔堵塞。对于浓度大，粒径小，净化设备报价，湿度和粘性大的粉尘，应选用覆膜滤袋。

若系统处理的粉尘浓度过高，滤袋过滤风速偏高，都会导致滤袋压差过高。应适当减小160T锅炉除尘器的除尘负荷以及滤料的过滤风速，即增加过滤面积，降低滤料过滤风速。

布袋除尘器现场安装施工方案，净化设备生产厂家，布袋除尘器安装，吊装方法，吊运时可整机吊运，净化设备也可将除尘器拆分为上箱体(含气包和花瓣及控制分配器)、中箱体(含检修门)、下箱体、关风器及低压气泵几大部分，安装时应注意使除尘器处于垂直状态。

将下箱体(锥形体带支腿)就位，将下箱体上表面找水平，净化设备上好地脚螺栓。将中箱体就位，并与下箱体用螺栓连接(注意在中箱体与下箱体间加橡胶密封垫)。按净气出口方向要求吊装上箱体，在中箱体与上箱体法兰间加橡胶密封垫，净化设备并用螺栓将两个箱体紧密连接起来。

天津耐昂森直销企业(图)-净化设备报价-山西净化设备由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。“环保设备,通风管道,法兰”选择天津耐昂森节能环保科技有限公司，公司位于：天津市津南区小站钢材市场北300米，多年来，耐昂森节能环保坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。耐昂森节能环保期待成为您的长期合作伙伴！