

螺母垫片 淮安垫片 张家港恒封垫片

产品名称	螺母垫片 淮安垫片 张家港恒封垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

张家港市恒封石化配件厂生产的产品全部经过机构检测合格.我厂可以生产符合HGJ、JB/T、HG(美洲体系、欧洲体系)等标准及各种、各种形状的金属和非金属垫片。有金属缠绕垫片系列、金属包覆垫片系列、金属齿型复合垫片系列、石墨复合垫片系列、四氟乙烯系列、金属环型垫片及各类非金属垫片(石墨、石棉板、合成纤维橡胶板等)，特殊规格可以根据用户要求加工定制，螺母垫片，缠绕垫直径可达2500mm、包覆垫直径不限。

金属垫片材料

1. 蒙乃尔400（铜30%、镍推荐连续工作温度不超过815℃。除强氧化性酸外，对大多数酸和碱具有优异耐腐蚀性能。在氟酸、氯化、介质中易产生应力腐蚀裂纹，因而，不应用于上述介质。被广泛用于制造的设备。布氏硬度约120。

2. 钛推荐工作温度不超过1093℃。在高温条件下，具有优异的耐腐蚀性能。众所周知耐氯离子的侵蚀，在较宽的温度和浓度区间，具有优异的耐腐蚀。钛材在大多数碱溶液用的很少，应用于氧化工况条件。布氏硬度约216。

垫片厚度标准：

主体厚度T：2.2-3.2mm，极限偏差为+2.0、0；加强环厚度T1：2mm，极限偏差±0.2。主体厚度T：4.5-6.5mm，淮安垫片，极限偏差为+0.4、0；加强环厚度T1：3-5mm，317L缠绕垫片，极限偏差±0.3。

垫片力学及密封标准

其压缩率应保持在13-18%；回弹率应 17%；应力松弛 15%；密封泄露率 $1.0 \times 10^{-3} \text{cm}^3/\text{s}$

材料标准：

- 1、垫片材料的化学成分和尺寸标准要符合GB/T4239，不锈钢带硬度应在140HB-160HB之间。
- 2、如垫片的内外环材料为不锈钢或者碳钢，那么由碳钢制作的外面则需进行除锈处理。

3、金属的表面不允许出现粗糙不平、裂纹、划痕和锈斑，应保持光滑和洁净。

螺母垫片-淮安垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。行路致远，砥砺前行。张家港市恒封石化配件厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!