

漳州植筋加固 粘钢植筋加固 奥祥加固

产品名称	漳州植筋加固 粘钢植筋加固 奥祥加固
公司名称	福州市奥祥建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇百花洲路16号1#509单元
联系电话	13960820928 13960820928

产品详情

1、植筋后，一般不允许在所植钢筋上焊接，如确实需要焊接时，粘钢植筋加固，焊点距离基材混凝土表面应大于15d，且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。2、承台围堰必须牢固，确保在植筋期间不能有水流入承台范围，承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥，那此方案不可行。3、注意天气变化，植筋施工开始前要查看天气预备，要确保在植筋施工期间天气状况良好，不要在阴雨天气施工。针对本工程在厂房内部施工，植筋加固施工方案，故无需考虑天气因素的影响。

福州建筑加固工程公司，树根桩法树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑的整修、地下铁道的穿越等加固工程。钻孔机具设备的选用：钻孔机具设备因根据基础类型、地质条件及场地条件合理选用，对软粘土可采用清水护壁，对粉砂必须采用泥浆护壁。福州建筑加固工程公司

拆除花饰、安装爬梯及信号平台原设计要求采用控制方法拆除旧烟囱顶部5 m处花饰部分，漳州植筋加固，而不能破坏内衬碎砖混凝土，植筋加固施工，保证拆除过程中起隔烟作用。经对顶部取样发现，混凝土筒壁与内衬粘连现象普遍。经与设计院联系，采用风动工具对花饰部分进行拆除，既满足了设计要求，也保证了施工环境要求，安装爬梯及信号平台均达到了烟囱施工规范要求。漳州植筋加固-粘钢植筋加固-奥祥加固(推荐商家)由福州市奥祥建筑加固工程有限公司提供。福州市奥祥建筑加固工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。奥祥加固带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！