

# 多用途修补型免钉胶 透明

产品名称	多用途修补型免钉胶 透明
公司名称	长沙良田复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:透明 密度:1 ( g/cm <sup>3</sup> ) 拉伸强度:3 ( MPa )
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙星沙大道红旗路口 ( 东门尚苑旁 )
联系电话	86-73184502626 13667337521

## 产品详情

外观	透明	密度	1 ( g/cm <sup>3</sup> )
拉伸强度	3 ( MPa )	伸长率	120 ( % )
剪切强度	30 ( MPa )	贮存期	18个月
产地	波兰	品牌	顶泰
固化条件	室温固化	固化时间	0.1 ( h )
耐水性	好		

顶泰专业多用途修补 ( 透明 ) 免钉胶——ms胶

multifixmountingadhesive

最新ms胶技术，超强粘结，同时皆具聚氨酯密封胶和硅酮密封胶的优点

顶泰专业多用途修补透明免钉胶为单组分，完全透明的混合型粘合剂，属于膏状的改性密封胶。不含异花青，溶剂和水。本产品有广泛的用途，并形成有韧性透明的粘结。适用于装饰装修工程中各类常用建材的粘结。也适合将各类建材粘结在常用基材表面，如：

- 水泥
- 石膏
- 刨花板
- 木材

- 石膏板
- 砖材
- 玻璃

优点：

- 粘结透明
- 初粘结力快且持久
- 使用方便
- 粘结处有韧性
- 粘结力强劲
- 对大多数常用表面都有卓越的粘结力（多孔或非多孔，如金属或塑料）
- 耐潮
- 无需底漆

使用方法：

准备 – 基材表面必需干燥，平整，干净，无灰尘，松散物质，油渍，油漆，蜡，锈斑，石膏，或其它会影响粘结效果的物质。

使用 – 切下螺纹线上顶端，然后根据所需要的宽度切除喷嘴并旋转固定喷嘴。把料罐安装到枪上。在待粘贴的基材表面挤出几个胶点或几条胶条。紧紧地粘合两个粘贴面并略带移动，然后均匀地用力按压。粘合后的15分钟内可以调整粘合位置，但不可分开两个粘贴面。

建议在使用前进行粘合测试。

清洁 – 固化前可用干净的抹布或溶剂油清除；固化后用工具去除。

备注 – 在粘合剂完全固化前，防止其与水接触。勿用于聚乙烯和聚丙烯表面。

以上数据都是在20 ° c和50%的相对湿度的条件下获得。在其它条件下固化时间将会延长或缩短。