

# 外墙真石漆 仙桃真石漆 万圣美涂料

产品名称	外墙真石漆 仙桃真石漆 万圣美涂料
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

### 施工条件

1. 门窗：安装完成，并堵抹洞口四周的缝隙；
2. 基层：按抹灰面标准验收合格后，且墙面的湿度 $<10$ ，pH值不大于10，基层强度达到规定标准，抹灰面平整，真石漆厂，无油污、无裂缝、无砂眼，角平整、顺直
3. 管道：完成雨水管卡、设备洞口、管道的安装，并将洞口四周用水泥砂浆抹平；
4. 脚手架：要符合国家安全规范要求；
5. 施工电源：要求现场提供有380V、220V电源；
6. 土建成品保护：所有的成品门窗、玻璃、栏杆等要提前保护；
7. 施工温度：墙面温度5-40度之间；
8. 图纸：设计确认的施工图纸齐全；
9. 技术交底：技术方案齐全，并已对施工班组进行技术交底；

10.现场技术指导：在样板施工前，须联系所使用品牌真石漆厂家的技术人员，对其产品施工工序措施要求进行现场指导；

11.样板确认：施工前，施工单位必须完成真石漆墙面样板，并经设计、项目部签证确认质量效果后，方可进行施工。

秋季气候干燥，木料运进装修现场后，要避免放在通风口处，并且要在表面尽快做封油处理。因为此时木料在通风口处易风干，木材内的水分会流失，导致木材表面干裂，出现裂纹。在秋季装修过程中，对于饰面板要做封油处理，以锁住其内含的水分；对于用作收边的木线，处理方法也是一样，涂料真石漆，而且应该特别注意。因为木线为实木质地，含水率比饰面板高，如果木线内的水分丢失，木线会出现收缩、变形，仙桃真石漆，严重影响到饰面板的外观。

#### 弹性质感涂料涂装前对土建墙体基面的要求

1.外墙抹灰应分层进行，但面层不需要压光，水泥砂浆配比应符合施工规范要求，外墙真石漆，不得含石灰等不合乎建筑规范的碱性材料。

2.基面要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象，阴阳角顺直。由于基底平整度对涂料观感影响较大，建议外墙抹灰达到抹灰要求，即二米靠尺平整度不大于3mm。

外墙真石漆-仙桃真石漆-万圣美涂料由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司是从事“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞经理。