

200S 63机封 适用上海连城配套机封 机封

产品名称	200S 63机封 适用上海连城配套机封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

静环密封圈松紧静环的内径

静环密封圈松紧

静环密封圈基本处于静止状态，机封，相对较紧密封效果会好些，但过紧将导致：一是引起静环密封因过度变形，影响密封效果；二是静环材质以石墨居多，一般较脆，过度受力极易引起碎裂；三是安装、拆卸困难，极易损坏静环。因此，静环的内径一般比轴径大1~2mm，密封圈的松紧程度以涂上润滑剂后能以双手用力压入为准。手能较轻压入则太松，双手用力压不进则太紧。

动环密封圈过紧，弹簧无法调整动环的轴向浮动量

动环密封圈过紧，弹簧无法调整动环的轴向浮动量；静环密封圈过松，200S-42机封，当动环轴向浮动时，静环脱离静环座；工作介质中有颗粒状物质，运转中进入摩擦副，200S-63机封，探伤动、静环密封端面；设计选型有误，密封端面比压偏低或密封材质冷缩性

较大等。上述现象在试运转中经常出现，有时可以通过适当调整静环座等予以消除，但多数需要重新拆装，更换密封。因端面密封载荷的存在，150S-78机封，在密封腔缺乏液体时启动泵而发生干摩擦；

任何形式的系统泄漏都必须通过这个密封接触面。作用在轴向的力使密封环始终保持摩擦接触，其来源可以为机械的或者是液压的，在很多设计中，取两者之和。这种稳定的接触可以防止从摩擦面间泄漏或使泄漏量减到。不同于釜用机械密封，泵用机械密封的密封介质多为液体、固液混合物和常压气体等；而釜用机械密封多用于密封高压气体或气液混合物，泄露对环境和生物会造成严重威胁。

200S-63机封-适用上海连城配套机封(在线咨询)-机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是一家从事“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正元多邦,上海博格曼,南方泵业,上海凯泉,上海连成,格兰富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使正元多邦在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！