大理石地砖 20（MPa）

产品名称	大理石地砖 20（MPa）
公司名称	大连国亨经贸有限公司
价格	420.00/平方米
规格参数	规格:600x600x16（mm） 比重:2.63（g/cm3） 抗压强度:20（MPa）
公司地址	辽宁省大连市中山区港湾街20A号1单元10层18号
联系电话	39607519 13998668695

产品详情

规格	600x600x16（mm）	比重	2.63（g/cm3）
抗压强度	20（MPa）	抗弯强度	7.0（MPa）
适用范围	地面，墙面	产地	中国
光泽度	85度以上	颜色	其他

〖产品名称〗：大白花 a

〖产品类型〗：天然大理石〖产品产地〗：意大利〖产品规格〗：定制产品（按实际需求切割，单价按：元/平方米计算，不包含磨边及其它异型加工费，具体加工价格的高低由所选工艺难度而定，详见：加工报价）〖产品用途〗：窗台，门槛，卫生间台面，家具台面，厨房台面，电视机台面，地面，踢脚线，波打线，拼花，石雕工艺品，沐浴房档水，石雕工艺品，外墙干挂，等.....〖产品说明〗：大理石是商品名称，并非岩石学定义。一般分为天然大理石和人造大理石。大理石是天然建筑装饰石材的一大门类，一般指具有装饰功能，可以加工成建筑石材或工艺品的已变质或未变质的碳酸盐岩类。天然大理石泛指大理岩、石灰岩、白云岩、以及碳酸盐岩经不同蚀变形成的夕卡岩和大理岩等。 大理石之所以用“大理”来命名，是由中国云南大理市点苍山所产石材色泽绚丽与花纹丰富，大理城以盛产优质大理石而名扬中外。大理石品种有许多别名。在古代多用作建筑物的柱础，故称为“础石”。又因其给人清新凉爽之感，也称“醒酒石”。此外，还有文石、凤凰石、榆石等称呼。饰面用大理石板材，常以磨光后所显现的花纹、色泽、特征及原料产地来命名的。主要用于加工成各种形材、板材，作建筑物的墙面、地面、台、柱，还常用于纪念性建筑物如碑、塔、雕像等的材料。大理石品种还可以雕刻成工艺美术品、文具、灯具、器皿等实用艺术品,依其抛光面的基本颜色，大致可分为白、黄、绿、灰、红、咖啡、黑色七个系列。石材以其材质天然、光亮晶莹、坚硬永久、高贵典雅的优点。被广泛用于条类酒店、机场、会所、办公大楼等公用、商用建筑，以提高装饰效果和档次。石材的装饰效果、档次是陶瓷、墙纸之类无法比拟，但因价格较高，一直无法普及。近些年，随着国人收入水平的提高，石材的使用也随之进入千家万户之中。1、形成： 大理岩形成于几亿年以前的古地史时期。那时，盛产大理岩的地方是一片汪洋，水底沉积了许多碳酸钙和生物遗体。由于沉积物中所含的杂质不同，因此各层的颜色也不相同。后来，经过海陆大变迁，这些碳酸钙沉积物便固结成石灰岩。成 岩后，如果再受到地壳运动及岩浆的烘烤，在高温高压的环境里，那些坚硬的石灰岩便会变成柔软的半流动状态，在变动压力的作用下，搓来揉

去，互相渗透，使本来像夹心饼干似的石灰岩熔解后再次结晶。因此，大理岩中常可见到流动状态的条纹图案。2、成分：主要成分是碳酸钙，其含量约为50%-75%
。有的大理石含有一定量的二氧化硅，有的不含有 二氧化硅。3、化学性质：呈弱碱性。4、结构：颗粒细腻（指碳酸钙），表面条纹分布一般较不规则，硬度较低,划后有痕迹。5、大理石的成分极其结构特点使其具有如下性能：（1）优良的装饰性能，大理石不含有辐射且色泽艳丽、色彩丰富、质感厚重。其效果豪华富丽而不失稳重大气。（2）大理石的耐磨性能良好，不易老化，越用越光滑,不像瓷砖用久了就会失去光泽。其使用寿命可达百年之久。（3）具有优良的加工性能：锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。（4）在工业上，大理石被广泛得到应用。如：用于原料、净化剂、冶金溶剂等。（5）大理石具有不导电、不导磁、场位稳定、耐水性好等特性。

注：根据大理石其色泽、花纹、质地以及个人的装修风格的不同，大理石有着不同的用途，不清楚的地方可以咨询店主或设计师！