

# 防火岩棉板外墙 外墙保温岩棉板 玄武岩岩棉板

产品名称	防火岩棉板外墙 外墙保温岩棉板 玄武岩岩棉板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 防火岩棉板外墙 外墙保温岩棉板 玄武岩岩棉板

廊坊聪旭节能科技有限公司岩棉复合板要以石灰岩为原料，经高温熔融后，由高速离心工业设备做成人工合成无机纤维，除此之外所使用的粘接剂和抗污油，再经过升温凝结，做成各种规格，不一样规范化的岩棉保温产品。防火岩棉板、岩棉保温板可做成岩棉复合板、岩棉条、岩棉毡、

岩棉复合板要以石灰岩为原料，经高温熔融后，由高速离心工业设备做成人工合成无机纤维，除此之外所使用的粘接剂和抗污油，再经过升温凝结，做成各种规格，不一样规范化的岩棉保温产品。防火岩棉板、岩棉保温板可做成岩棉复合板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉复合板。

富有弹性、中等水平抗压强度岩棉复合板：可以用工程建筑墙面/屋顶保温、安全消防、隔音、如铝单板幕墙、内墙隔断、电梯井道等。

超耐磨岩棉复合板：合适于高、超低温的各类环境下、有非常好的载重量、抗压强度特点、尤其是在可以用大型船舶、器皿、烘干箱和管路及机器的隔热保温、保温隔热。抗拉强度岩棉复合板：能接受的长期负载。可以用休息室、大小型生产流水线等房顶保温。

岩棉复合板企业 竖丝岩棉复合板防火岩棉板（Stone wool board）又被称为岩棉保温装饰面板，要以石灰岩为载体原料，经高温熔融加工而成无机纤维板，1981年6月量试取得成功岩棉复合板是一种新型隔热保温、隔燃、吸音材料。岩棉复合板加温融熔制成人力资源无机纤维，具有品质轻、传热系数小、化学反应、阻燃性的特征，早期新产品开发在建筑上是常见的应用类型一般用于办公建筑必须符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的相关规定复合岩棉板原料选用天然火山岩，是防火等级建筑装饰材料阻燃材料。复合岩棉板人造纤维长细柔韧性，渣球成分低。因此传热系数低，所具有的保温性能。

防火岩棉板外墙 外墙保温岩棉板 玄武岩岩棉板