

PPS日本宝理系列1130A1

产品名称	PPS日本宝理系列1130A1
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	特性:耐溶剂 低毛边 型号:1130A1 产地:日本宝理PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PPS日本宝理系列1130A1

PPS塑料聚苯硫醚的特性及优点：超耐高温、尺寸稳定不易变形、电气性能高、耐化学性腐蚀、防火阻燃、电绝缘性能优、耐电弧性好。PPS塑料长期耐温RTI可达200度以上，热变形温度270度以上。力学性能优良，具高刚性、高抗蠕变性、更具有加工性能好，吸水率低、成型收缩率小、尺寸稳定性好、耐辐射等性能，被广泛应用于：本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁路等行业中，制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件；制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等；制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等；制作使用环境苛刻的电机零件、端子；制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲。适宜二次加工。

- 宝理PPS 1135A1 含35%玻纤 高韧性
- Fortron 1130T71 含30%玻纤高耐冲击
- 宝理PPS 1140A1 40%玻纤 高韧性汽车配件/电子电器
- 宝理PPS 1140A4 含40%玻纤高流动
- 宝理PPS 1140A62 含40%玻纤 高流动性 高熔体
- 宝理PPS 1140A64 含40%玻纤低溢料
- 宝理PPS 1140A65 含40%玻纤低溶出性
- 宝理PPS 1140A7 含40%玻纤超高流动性
- 宝理PPS 1140T11 含40%玻纤高抗冲击

宝理PPS 6150A6 含50%玻纤高强度
宝理PPS 6165A4 含65%玻纤及矿物填充 尺寸精度优良
宝理PPS 6565A6 含65%玻纤及矿物填充 低温模具
宝理PPS 6165A6 黑色尺寸精度优良 标准 电器使用
宝理PPS 2130A1 含30%碳纤导电