

风干式洗筐机 洗筐机 利顺机械

产品名称	风干式洗筐机 洗筐机 利顺机械
公司名称	诸城市利顺机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道沙戈庄村101号
联系电话	15095218785

产品详情

利顺产的洗筐机采用304不锈钢制而成，运行方式采用穿轴链条运行，能够有效保障产品运行过程平稳，洗筐机，清洗面均匀。整机清洗设计采用四面喷淋三段清洗。其一段为碱水清洗，水温保持在80 左右，能够有效的去除油污杂质，二段80 清水进行二次清洗，利顺洗框机，洗框机，洗框机价格让周转筐清洁。三段为自然自来水，对周转筐，周转箱进行清洗，在清洗。在保证周转筐清洗干净的同时，能够有效的去除周转筐的表面污渍，避免在使用过程中与产品接触再次生菌，符合国家食品卫生执行标准。本公司生产的周转筐清洗机，可根据客户的产品大小进行设计，或增加吹干功能

洗筐机主要用于、肉类、水产、蔬果、饮料、酿造等食品加工厂或食品物流中心、配送中心等，也适用于各种周转筐、盘、箱、托盘等容器具的清洗和消毒。洗筐机主要由输入、预洗、主清洗、漂洗、及输出部分组成。使用标准组合式清洗系统非常灵活，可根据用户的特殊要求进行组合；洗筐机合理的水路设计，达到节水，耗水量仅为500L/小时；预洗水箱、主清洗水箱设有蒸汽加热及温控装置，以便调节水温达到**清洗效果；输送装置采用变频调速，输送链速0.7-7米/分可调整，以满足不同条件下的清洗要求；洗筐机主清洗部分带有摆动喷嘴清洗系统，可获得**的清洗效果；传送的导向杆可以调整，可适合多种不同尺寸的器具清洗；隧道两侧设有宽大可拆卸面板，便于维修和清洗；洗筐机采用不适用任何工具即可拆卸的喷嘴，并且方向易调节；预洗和主清洗部分均带有过滤系统，过滤槽易取出，容易清洗。

设备除电机外均采用SUS304不锈钢制作。清洗分为三段为热碱水，第二段为热清水，第三段为自来水。三段喷淋水除第三段自来水外都有独立循环过滤水箱，第三段自来水作为补充水回收至第二段水箱加热使用过后部分污水被自动排出。第二水箱内设有蒸汽加热管，温度从常温至60 °C自由设定、自动恒温。

工业中经常会对一些零部件进行清洗，由于零件的大小与形状各异，洗筐机厂家，通常在清洗时都是装入周转箱中，再放入清洗设备中进行清洗。而清洗完的周转箱往往会留下清洗时的脏污，影响下一次的清洗，此时就是洗箱机发挥作用的时候。

箱机到底是一个什么样的洗箱机呢，它到底有什么用处，又有什么功能特点，一起来看看吧？

洗箱在机各行各业，分别有各自叫法，大体上有以下几种：洗筐机，洗盒机，周转筐清洗机，隧道式清洗机，不锈钢盘清洗机等等，周转筐洗筐机，如果涉及到行业就更多了，像蔬菜筐清洗机，水产筐清洗机，面包筐，屠宰筐清洗机等等。虽然用在各行各业，归结起来作用只有一个，就是清洗去污，减少工人的劳动力，风干式洗筐机，减少水源的浪费，减少生产成本，提高工作效率。

高压高温水清洗，主要是通过水泵将水箱中经过加热的水高速抽到机器喷淋管中，经由装在喷淋管上的喷嘴喷出，形成高压水流喷淋在周转箱上，经由高压高温的水将周转箱上的脏污冲离周转箱表面，并且清洗过程中可以加入各种清洁溶剂，能更好的提高清洗效果

风干式洗筐机-洗筐机-利顺机械由诸城市利顺机械厂提供。风干式洗筐机-洗筐机-利顺机械是诸城市利顺机械厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙梅。