

钢筋PC桁架 迪美彩钢 可拆卸式钢筋PC桁架

产品名称	钢筋PC桁架 迪美彩钢 可拆卸式钢筋PC桁架
公司名称	北京迪美彩钢钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街26号院2号楼4层415
联系电话	13601010128 13601010128

产品详情

钢筋桁架楼承板有什么特点？

- (1) 实现了机械化生产，有利于钢筋排列间距均匀、混凝土保护层厚度一致，提高了楼板的施工质量。
- (2) 装配式钢筋桁架楼承板可显著减少现场钢筋绑扎工程量，加快施工进度，增加施工，实现文明施工。
- (3) 装配式模板和连接件拆装方便，可多次重复利用，节约钢材，符合国家节能环保的要求。

迪美彩钢——生产、销售桁架楼承板，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创**。

搭接钢筋楼承板的注意事项

钢筋楼承板的搭接是有着严格的施工要求的，为保障楼承板安装牢固，该板材的搭接需要按照说明书正确进行，搭接过程中还需要注意以下几点问题：1.应用直径 3.2以下的焊条固定焊接钢筋楼承板。
2.挡板与梁焊接的焊接长度为25mm，间隔为300mm。
3.板材侧向铺设末端，若宽度 < 250mm时，可用收边的板来进行收头。4.收边板侧向搭接与钢梁智商的焊接点之间的间隔应不大于900mm，楼承板端口处焊点之间的间隔不大于350mm。
5.板材公扣扣合处应以夹扣扣合或焊接连接，可拆卸式钢筋PC桁架价格，夹扣间距不大于500mm。

6.封口板与楼承板的波峰、波谷处需要点焊，并保证焊接牢固。上述就是我们搭接钢筋楼承板时需要注意的事项，上述几点做好了，可以有效提高楼承板的施工质量，保证施工作业顺利进行。

想了解更多关于桁架楼承板的相关资讯，请持续关注本公司。

钢筋桁架楼承板厂家

迪美彩钢钢构公司拥有大型生产基地，生产闭口楼承板、开口楼承板以及钢筋桁架楼承板，钢筋桁架是第三代楼承板，钢筋的选材标准是：钢筋：制作钢筋桁架采用的钢筋，上下弦主筋、支座钢筋（竖筋、水平筋）统一要求为热轧HRB 400钢筋（三级钢筋）。腹弦采用热轧HPB 235钢筋或冷轧光圆550级钢筋。钢筋各项力学性能应符合《混凝土结构设计规范》和《冷轧带肋钢筋》的相关规定将钢筋焊接成三角形与底板焊接在一起，大大增强了其抗压力，钢筋桁架楼承板可承受施工荷载，直接铺设到梁上，进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土，使其工程量减小，大大减少了人力物力财力，钢筋PC桁架价格，省时省工省料，我司现有钢筋桁架楼承板TD1-TD7，型号齐全，是钢结构公司的较优选择！

迪美彩钢钢构钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体组合模板。在施工阶段，钢筋桁架楼承板可承受施工荷载，直接铺设到梁上，进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。由于完全替代了模板功能，减少了模板架设和拆卸工程，大大提高了楼板施工效率。实现了机械化生产，可拆式钢筋PC桁架价格，有利于钢筋排列间距均匀、混凝土保护层厚度一致，提高了楼板的施工质量。装配式钢筋桁架楼承板可显著减少现场钢筋绑扎工程量，加快施工进度，增加施工，实现文明施工。装配式模板和连接件拆装方便，可多次重复利用，节约钢材，符合国家节能环保的要求。钢构自主研发的产品配套自动化生产设备，大大提高了劳动生产率，有效降低了产品成本，并编制了产品生产企业标准、设计手册和节点构造图集以及施工手册。该产品通过浙江大学土木工程测试中心检测，可拆卸式钢筋PC桁架价格，并经过多项工程应用，各项性能可以满足现浇钢筋混凝土楼板承载力和变形的要求。

以上内容由迪美彩钢为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

钢筋PC桁架价格-迪美彩钢-可拆卸式钢筋PC桁架价格由北京迪美彩钢钢结构有限公司提供。北京迪美彩钢钢结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迪美彩钢——您可信赖的朋友，公司地址：北京市大兴区新源大街26号院2号楼4层415，联系人：多经理。