

仿砖真石漆 恩施真石漆 万圣美涂料

产品名称	仿砖真石漆 恩施真石漆 万圣美涂料
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

如今的城市建筑物外墙越来越多采用外墙真石漆来使用，外墙真石漆，似乎这已成定律。而大家在选购之前，恩施真石漆，应该多了解真石漆与其它外墙涂料之间的区别，或者外墙真石漆又有着什么样的操作工艺？

操作工艺：

一、施工工具与用品准备

二、工艺流程：墙面基层局部处理，包括弹线、分格、粘条刷封闭底漆等；

三、基层检查验收：检验混凝土、抹灰面等基层是否已完成质量验收。基层要求应平整、清洁、无浮砂、无起壳等。

四、刷封闭底漆：将封闭底漆涂刷在基层上，要求涂刷均匀、无漏刷。

五、喷真石漆：要求喷涂均匀平均、平整，无大面积的色差，无明显接槎等。

六、喷涂面漆：要求喷涂均匀，无漏刷现象，线条清晰，平整等；

七、检查施工质量，对需要局部修补的地方及时进行修补。

现在我们的生存环境越来越恶劣的了，首先是因为近几年我们经常遭遇到天气，岩片真石漆，像是气温很高的那种的夏天，还有日照相当强烈的时候，也有的时候是下雨天下雪天，或是有雾的天气，这个时候我们的房子一定要能够抵挡住的住这些侵蚀，有的时候也要不因为这些东西发生一些我们不想要看得到的变质。想要房子撑得住，我们就应该对于外墙进行加工。

底漆分为水性和油性两大类，水性底漆由特殊粒径的聚乙烯乳液和乳液添加剂组成;水性组合物;油性底漆由树脂组成，与固化剂和稀释剂混合用于环氧树脂组合物。中涂漆是主要的矿物油漆，由乳液，骨料，添加剂和水组成。在乳液的粘合和固化中起作用，仿砖真石漆，这直接影响真石漆的性能和硬度，一般要求室温固化，耐候性和泛黄性良好，耐污渍，耐油漆喷水，如白色。

仿砖真石漆-恩施真石漆-万圣美涂料由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。万圣美涂料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！