

琦意工业设备生产销售 电子产品恒温恒湿房工业设备

产品名称	琦意工业设备生产销售 电子产品恒温恒湿房工业设备
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

恒温恒湿试验箱对比其它试验箱有哪些优势

相信大家在购买恒温恒湿试验箱都做过了了解和调查，肯定是这款检测设备比其他试验箱有不同的地方大家才会愿意给他买账，今天小编就来告诉你们这款试验测试设备跟其他机器不同的地方。

首先大家要知道这款恒温恒湿试验箱名字为什么这样叫，因为他的检测方式跟其他试验机不同，他有很多种设置程序:有预置温度、湿度曲线，电子产品恒温恒湿房实验设备，并且还可以根据预置来进行控制的能力，舟山电子产品恒温恒湿房，并可多段设置，对比其它试验箱是根本没有这种功能的，讲的通俗一点就是可以一机多用。

其次就是他可以根据预置的设置参数完成试验过程和循环，并且可以在大升温、降温速率能力的范围内，的控制升温、降温的速率，即可以根据设定的曲线斜率控制升温、降温的速率，这一点在其它试验箱也是完成不了的。

之后就是现在很多恒温恒湿试验箱都尽量把这款机器的价格压得很低，除了主要的零部件使用国外进口的大部分还是使用我们国内自己生产的配件，这样在制造成本上就可以节省很大一笔资金，这样在既不影响品质的情况下有能做到平民的价格，反观那些宣传着大量使用进口的试验箱厂家们价格高不说功能质量售后都是无法跟我们上海林频仪器相比的。

步入式恒温恒湿室介绍

步入式恒温恒湿室介绍

试验箱内无试样条件下?循环冷却水温 +30 (不结冰)、循环冷却水供水压力为0.3?MPa ~ 0.45MPa?

测试方法?GB/T?5170.2-2008、GB/T?5170.5-2008?温度范围?-40 ~ +85 ?温度偏差? ±2.0 ?

温度波动度? 1.0 (如按GB/T?5170.2-1996, 则波动度优于 ± 0.5)?温度均匀度? 2.0 ?

升温速率?+25 +85 30min(全程平均、带载)?降温速率?+25 -40 60min (全程平均、带载)?
负载?100kg铝锭?

温湿度?可控范围?、25%RH ~ 98%RH (带载100公斤铝锭) ? $\pm 3.0\%$ RH (湿度 > 75%RH时) ? $\pm 5.0\%$ RH (湿度 > 75%RH时)?

(参照下图所示温湿度可控制范围, 电子产品恒温恒湿房工业设备, 无有源湿、热负载)

上海琦意步入式高低温湿热试验箱安装方式

采用易于运输和现场安装的拼装式库板, 电子产品恒温恒湿房数据传输, 可根据用户需要提供各种尺寸规格的产品; 科学的空气流通设计, 使室内温(湿)度均匀, 避免任何死角; ?

箱体材料采用喷塑镀锌彩色钢板--耐温度应力保温材料--?SUS304不锈钢板复

合拼装板; 试验室地板承重能力在1000kg/m²

(均匀载荷)(可定制); ?空气调节通道有风机、加热器、蒸发器(兼除湿器)、排水装置、加湿器、干烧防止器、?湿球温度传感器、湿球水槽; 试验室体标准配置:引线孔直径 100mm?(可选配)、防潮灯, 60W /AC220V (约每2.5 ~ 4平方米天花板面积布置一个电灯)、气压平衡装置等

琦意工业设备生产销售-电子产品恒温恒湿房工业设备由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司位于上海市松江区佘山工业园区强业路189号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前琦意工业设备在试验机中享有良好的声誉。琦意工业设备取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。琦意工业设备全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。