

非金属平垫片 江苏非金属垫片 张家港恒封垫片

产品名称	非金属平垫片 江苏非金属垫片 张家港恒封垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

组合垫圈

由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成，非金属平垫片标准，是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆环，组合垫圈(6张)圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫。金属环防锈处理，橡胶圈一般采用耐油胶或氟橡胶。组合垫有公制和英制两种尺寸，有标准JB982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合密封垫圈供螺纹管接头及螺塞密封用，它一般和卡套式管接头一起使用，用来堵油口，主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封，适用英国、美准英制螺纹和法国、德准公制螺纹连接处的端面静密封等。组合密封垫圈根据结构形式可分为A型、B型；根据包胶的不同可分为全包、半包。

非金属垫片材料

1. 陶瓷纤维、成型于带材的陶瓷纤维是一种适用于高温和低压工况及轻型法兰条件下的优异垫片材料，非金属平垫片，推荐工作温度1093℃，江苏非金属垫片，可制作缠绕垫片中的非金属缠绕带。
2. 聚四氟乙烯集中了大多数塑料垫片材料的优点，包括耐温从-95℃~232℃。除游离氟和碱金属外，对化学物品、溶剂、氢氧化物和酸具有优异的耐蚀性能。PTFE材料能充填玻璃，非金属垫片有哪些，其目的是降低PTFE的冷流性和蠕变性。

金属缠绕垫片知识分析 在拆卸过程中，它不会经常被损坏，也不会在这段时间内弄脏。在实际使用项目期间，它不会对其他组件造成损害。它也将用于日本航空母舰，不会腐蚀法兰密封表面。而且它有更高的强度。金属涂层垫片覆盖柔性石墨、石棉、聚四氟乙烯等不锈钢、铜、碳钢和其他金属材料。工作温度：-200~650℃，工作压力：3.5MPa，主要用途：适用于泵、阀、换热器及各种法兰密封。管道、法兰、阀门、泵进出口、换热器、反应塔、观察孔、手孔、高温、高压蒸汽、溶剂、气体、油气、传热介质等。密封外壳盖等。非金属平垫片-江苏非金属垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂位于金港镇南沙华菱集团内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒封在密封件中享有良好的声誉。恒封取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒封全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

