

# 移动式登高车 北京登高车 博涵机械设备

产品名称	移动式登高车 北京登高车 博涵机械设备
公司名称	济宁博涵机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北(山东驰通重工机械有限公司院内)
联系电话	15805372934 15805372934

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁博涵机械设备有限公司

### 登高车驱动装置安全装置的分析对比

登高车制动器是停靠在楼房定们的设备，现阶段选用的大概有二种：一种是规范的JWZ200型的块式制动器，其轴荷为160N·m，属完善商品，它的缺陷是尺寸大，制动系统易损坏，如检修和维护保养不善非常容易无效。这类制动器大多数应用在80年代生产制造的登高车国内液压升降平台上，现阶段已非常少应用，逐渐淘汰；另一种是80年代中后期参照ALIMAK進口样品研发的，它是与驱动器电机连在一起的内置式磨擦制动器。

16米参数图片.png整 车 参 数

整车型号

JDF5050JGK14J5型高空作业车

外形尺寸

长×宽×高：6760×1990×3000（mm）

## 质量参数

总质量：5480kg 整备质量：5155kg

它是与驱动器电机连在一起的扯式磨擦制动器。这类制动器的特性是结构紧凑，登高车维修，体型小，制动片间的空隙非常容易调节。现阶段国内的登高车升降平台其本都选用这类制动器。

## 登高车的配置问题

登高车朝柴156大功率国五柴油机，液压全转动，三节履带底盘，单液压升举缸，带双向静态平衡阀，移动式登高车，感应起电控实际操作升举臂，四支液压缸可调式支脚带双向液压锁（支脚实际操作作为手拉式实际操作，可单独控制），带一吨不可以伸缩节起重吊钩。带应急控制模块，工作中高度18米，工作中半径7.3米，起吊净重量一吨，起吊高度10米。

登高车操作选用集成化电机控制液压换向阀方式，合理布局美观大方，操作稳定，维护保养便捷；下车时与上车自锁互锁，操作安全性、靠谱；上车操作根据溢流阀完成无级变速；电动吊篮选用外接支撑杆脚踏式校正，登高车报价，更为平稳和靠谱；旋转工作台和电动吊篮设立启动和歇火电源开关，北京登高车，操作便捷，节约汽柴油；登高车参数全车型号规格JDF5060JGK16J5型高空作业车尺寸长×宽×高：7650×1990×3000（mm）品质主要参数总品质：5635kg总重量：5305kg前轴距/后轴距1385/1425前悬/后悬在建筑工程、电力安装工程、市政道路工程、景观园林、城市交通、物业管理服务项目、各种各样大中型制造厂、展览厅等大部分所有登高车领域广泛运用高空作业车，因而高空作业车销量非常大。

登高车平台是一台大中型的机器设备，它有很多的部件构成。从动力装置而言，蓄电池或是柴油发动机是它的关键的部件，我们可以挑选充电电池存储电力工程驱动器机器设备，还可以应用柴油发动机点燃柴油发动机来让机器设备运作。从登高车平台的走动方法看来，他们分成自行式、二轮行走式、辅助自行式这些，都有各自的特性，不一样的客户能够灵便的挑选。

从高空作业平台的支腿看来，关键分成机械设备支腿、液压机支撑点、手摇式支腿、抽拉支腿那样的几类方式。从高空作业平台的控制系统看来，登高车关键分成防爆型电子控制系统、遥控器控制系统、PIC控制系统等。高空作业平台的其他设备也有电动液压泵、外在保护设备这些，诸多高精密的部件一起构成了功能齐全的高空作业平台。

## 登高车东风福瑞卡8-10米升降平台高空作业车

8米、10米升降平台。作业高度：8米、10米。H型支腿。吊篮额定载荷 500kg。平台尺寸：1585\*1805\*955(1100)，工作压力14MPa。带油缸锁止功能，洗手箱，各支腿单独控制，上下车互锁。

移动式登高车-北京登高车-博涵机械设备(查看)由济宁博涵机械设备有限公司提供。济宁博涵机械设备有限公司为客户提供“云梯车,高空作业车,履带运输车”等业务,公司拥有“博涵”等品牌,专注于园林和高空作业机械等行业。 ,在山东济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北-驰通公司院内的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:朱经理。