

廊坊封达 弹簧拉板厂 弹簧拉板

产品名称	廊坊封达 弹簧拉板厂 弹簧拉板
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

产品详情

弹簧拉板产品是回转窑、窑头、窑尾、单冷封材料的新型换代产品。弹簧拉板在抗磨、耐高温、防漏风、漏灰方面远超其它密封材料。弹簧拉板柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温、寿命长、无需维修。密封效果好，弹簧拉板批发，能有效的控制窑尾烟气、温度的降低和热耗的增加。

弹簧拉板技术参数:

使用温度:1200-1400

耐磨性能:0.5%加压反复打磨1000次失重0.5kg

抗张强度: 20kg/cm

吸湿反应:吸湿后不分层，弹簧拉板材料，不开裂

导热系数:0.045/mk

碳硅镍复合板技术参数：

使用温度：1200-1400

耐磨性能：0.5%加压反复打磨1000次失重0.5kg

抗张强度： 20kg / cm

吸湿反应：吸湿后不分层，弹簧拉板，不开裂

导热系数：0.045 / mk

弹簧拉板材料、碳硅铝复合板采用特殊的耐高温抗磨损的双柔耐热钢制成，具有不漏风不漏灰不漏料耐高温耐磨损长寿命高可靠性安装方便，免维护使用和低的使用成本。使用本产品较之传统的汽缸式鱼鳞片式迷宫式弹簧压板式石墨块式密封安装简单，使用方便。

碳硅铝复合板用途：

弹簧拉板材料、碳硅铝复合板技术参数 使用温度 800 - 1300

耐磨性能 0.5%加压反复打磨1000次失重0.5kg

抗张强度 20kg/cm

吸湿反应 吸湿后不分层、不裂开

导热系数 0.064W/mk

采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性新型复合材料，（碳硅铝复合板）其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。

碳硅铝复合板采用特殊的耐高温抗磨损的双柔耐热钢制成，具有不漏风不漏灰不漏料耐高温耐磨损长寿命高可靠性安装方便，免维护使用和低的使用成本。使用本产品较之传统的汽缸式鱼鳞片式迷宫式弹簧压板式石墨块式密封安装简单，使用方便。对窑体摆动适用性较好，耐高温变形能力，弹簧拉板厂，是新型双柔式回转窑密封原理密封装置为柔性结构，采用一种特殊的耐高温抗磨损的双柔性新型耐热钢材料，(碳硅铝复合板)其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。因柔性密封装置所用的密封材料全部采用进口耐高温材料及特殊热处理工艺制作，所以在窑头温度1000 ~1500 的情况下仍能保持良好机械性能，从而保证密封效果及使用寿命。

廊坊封达(图)-弹簧拉板厂-弹簧拉板由廊坊封达密封材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊封达密封材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事回转窑炉密封，柔性回转窑密封，回转窑炉密封改造的厂家，欢迎来电咨询。