

扣件 福州扣件出租 福州鑫沧脚手架厂家

产品名称	扣件 福州扣件出租 福州鑫沧脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

搭建的脚手架钢管怎么拆除，1、拆除工艺流程：安全网 拆护栏 拆脚手板 拆横杆 拆纵杆 拆剪力撑 拆立杆 拉杆传递至地上 铲除扣件 按规格堆码;2、脚手架拆除前现场技术人员和专职安全员有必要对作业人员进行安全技术交底，福州扣件出租，方可进行撤除作业;3、拆杆和放杆时有必要由2~3人协同操作，拆大横杆时，应由站在中心的人将杆顺下传递，下方人员接到杆拿稳拿牢后，上方人员才准松手，严禁往下乱扔脚手料具。

碗扣式钢管脚手架的优点（1）用性强：主预制构件均选用一般的扣件式钢管脚手架之无缝钢管，福州脚手架扣件，能用扣件同一般无缝钢管联接，实用性强。（2）承载力大：立杆联接是同轴心承插，横杠同立杆靠碗扣接头联接，接头具备靠谱的抗弯强度、抗弯、抗扭物理性能。并且各构件轴心线给予一点，福州扣件厂家，连接点在架构平面图内，因而，构造牢固靠谱，承载力大。（整架承载力提升，扣件，约比同样情况的扣件式钢管脚手架提升15%之上，）

钢管脚手架租赁注意事项：

做好脚手架搭设方案和设计计算，原则上应该聘请专业的搭架人员在施工现场做好设计方案，特别是查看好现场的地面情况。做好底座和支撑架的安装，特别是支撑架，一定要坚稳牢固，浮地垫板宜采用长度不少2跨，厚度不少于50cm的木垫板，也可用槽钢，脚手架搭设完毕投入使用后，由于荷载的逐步增加，如果受风刮雨淋等气候的影响，再因基础未夯实，很容易造成架体不均匀沉降，引起变形，会导致严重后果。斜撑杆接头未错，斜撑和横撑错开同步内角度不小于500mm，否则造成架体强度不够。

扣件-福州扣件出租-福州鑫沧脚手架厂家(诚信商家)由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫沧脚手架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。

