

肥西高纯液氩 合肥特普特|品种齐全

产品名称	肥西高纯液氩 合肥特普特 品种齐全
公司名称	合肥特普特气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区环湖东路398号
联系电话	18956094188

产品详情

放电时氩发出紫色辉光，又用于照明技术和填充日光灯、光电管、照明管等。热处理工艺也用于代替氮气和氨气，效果更是超过氮气和氨气，不锈钢热处理时采用氩气保护折弯效果更好不易断裂。罐装氩气的使用1氩气储罐在生产、运输、贮存、使用过程中，应远离火源，严格禁止野蛮使用、撞击，不可倾倒使用。防护措施呼吸系统防护:一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具，以防呼入体内。

工业氩气电灯泡里的填充气体，由于氩气不会与灯芯产生化学反响，而又能坚持气压减缓钨丝升华，可延长灯丝运用寿命，氩可当作焊接时所用的维护气体，其中包括MIG焊接、GTA焊接与GMA焊接等，在这时氩通常会和二氧化碳混合在一同运用。氩气管道应该是密封、不漏气。提供良好的自然通风条件。作业人员必须经过专门的技术指导，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。氮气在社会经济各领域的应用日益广泛。氮的主要用途是维持气体，清除气体，载气，干燥气体等。氮气作为保持气体，在整个金属材料热处理方法过程中，对提高金属复合材料、零件的质量、光滑度等都有直接作用。

氩气的储存注意事项：储存于通风库房，高纯液氩，远离火种、热源;气瓶应有防正式压呼吸器，正式压呼吸器倒措施。若气瓶泄漏而无法堵漏时，将气瓶移至空旷安全处放。氩气的主要应用之一是用于白炽灯内的气体。因为氩气即使在高温下也不会与灯泡所使用的

灯丝发生反应，因此有助于灯丝持续更长时间并防止灯泡玻璃变黑。氩气每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。

肥西高纯液氩-合肥特普特|品种齐全(图)由合肥特普特气体有限公司提供。合肥特普特气体有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥特普特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。